

欧标风力电缆 Y 0.6/1kV风力电缆

产品名称	欧标风力电缆 Y 0.6/1kV风力电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/千米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

Y 0.6/1kV风力电缆

应用

该电缆专为机械强度下的灵活应用设计，作为测量、控制和调节电缆用于工具设备、传送带、生产线、厂房建设、空调和钢铁生产厂和轧钢厂，适合干燥和潮湿的房间，也可用于室外（固定安装）。

标准

DIN VDE 0262/12.95DIN VDE 0281 part 13

结构

导体：DIN VDE 0295/IEC60228标准class 5多股铜导体。绝缘：PVC Type TI 2/YI 2。护套：PVC Type TM 2/YM 2。

KAWEFLEX 5221 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 5225 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV,kapazittsarm, f ü r hohe Anforderungen,nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BBxxKAWEFLEX 5251 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, f ü r hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxxKAWEFLEX 5255 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, f ü r hohe

Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxxKAWEFLEX 5257 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, kapazittsarm, f ü r hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach System LENZEKAWEFLEX 5281 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, f ü r hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte PaareKAWEFLEX 5285 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, kapazittsarm, f ü r hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte PaareKAWEFLEX 5288 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV kapazittsarmKAWEFLEX 43xx C-PVC, f ü r flexiblen Einsatz + feste VerlegungKAWEFLEX 44xx SK-C-PUR, f ü r hohe Anforderungen, schleppkettentauglichKAWEFLEX 54xx SK-C-PUR UL/CSA, f ü r hohe Anforderungen, schleppkettentauglichKAWEFLEX 54xx SK-C-PUR UL/CSA, nach SIEMENS Standard 6FX8008-1BD81, f ü r hohe Anforderungen, schleppkettentauglichKAWEFLEX 56xx SK-PUR cUL / SK-C-PUR cUL, Elektronik- und Signalleitung nach System LENZE, f ü r erhhte Anforderungen, schleppkettentauglichH05VVH6-F, (H)05VVH6-FH07VVH6-F, (H)07VVH6-FYFLY, KYFLYYCFLY, YFLCY, KYCFLY, KYFLCY (EMV)H05VVD3H6-F, KYFLTY, KYFLTFY, KYCFLTY, KYFLTCY (EMV)NGFLGU ULM(StD)HU ULLSOHKYSTY, KYSTUYYSSTCY, YSSTVCYKYSSTUY, KYSTCY, KYSTCUY, KYSTFUY CAT.7 lift cable 4X2XAWG24/7, with 2 steel carrier elements, PVC K12YSTU11YK12YSTCU11Y, K2YSTFU11Y CAT.7 lift cable 4X2XAWG24/7, with 2 steel carrier elements, halogenfreiYMHY-KTYMHY-KSTFYMYTWFLGUSTNSTCN (EMV)TROMMELFLEX PUR-HFTROMMELFLEX PUR-HF SPREADER REELTROMMELFLEX-HD SPECIAL SPREADER REELTROMMELFLEX (K) NSHTU-J, (N)SHTU-JTROMMELFLEX KSM-S (N)SHTU-J, (N)SHTU-J + FOTROMMELFLEX KSM-S-K (N)SHTU-JSPREADERFLEX YSLT(N)TSCGEWU KSM-S, (N)TSCGEWU KSM-S + FO