

电子显示屏|宿州LED显示屏|宿州门头显示屏|宿州led维修

产品名称	电子显示屏 宿州LED显示屏 宿州门头显示屏 宿州led维修
公司名称	合肥吉泰电子通讯设备有限公司
价格	6800.00/普通
规格参数	
公司地址	合肥合肥市临泉路长春都市豪庭南楼D座0702室
联系电话	0551-4249867 15056036517

产品详情

电子显示屏|宿州LED显示屏|宿州门头显示屏|宿州led维修合肥吉泰电子
安徽宿州室内P3、P4、P5、高清LED显示屏，室内P6、P7.62全彩led显示屏。户外全彩电子显示屏价格。
P10户外全彩led显示屏参数。 模组名称 P10mm全彩16x16模组 模组尺寸 160mm x160mm 像素点间距
10mm实像素 单点控制方式 1/4扫 像点构成 1红1绿1兰 1.4 屏体规格 No 项目 技术 参数 单元箱体尺寸
1280mm x 640mm (640mm x 640mm、960mm x 960mm) 单元箱体分辨率 128 x 64 (64 x 64、96 x 96)
整屏有效显示面积 m(L)xm(H) 整屏分辨率 (L)x (H) 显示密度 10000像素/m² 最佳视距 15M—150M
灰度等级 4096级 显示颜色 16.7M色 可视角度 水平 110度,垂直 55度 亮度 6800cd/m² 控制方式
与计算机VGA同步 (显示器同步) DVI显卡 + 全彩控制卡 + 超五类网线 (或光纤) 传输 扫描频率
>480HZ 换帧速度 >60HZ /s 输入方式 计算机及其它外设, PAL/NTSC/SECAM, S-
Video ; VGA ; RGB ; Composite Video ; SDI等. 显示内容 视频, 图像, 文字, 动画, 及其它。长宽比
播放视频可组成4 3, 16 9等多种比例 软件环境要求 WINDOWS操作平台 控制距离 多模光纤传输 <
500m 单模光纤传输 < 30km 5类线传输 < 100m