

YJB-1500,2500补偿微压计

产品名称	YJB-1500,2500补偿微压计
公司名称	济宁市华煤工矿公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-05475976 15505475976

产品详情

yjb-1500,2500补偿微压计

yjb-1500补偿微压计, yjb-2500补偿微压计

补偿微压计由一个可上下移动的容器和一个可上下微调静止的容器相连通，用可动容器的位置变化补偿被测压力引起的静止容器中液位零点变化的液柱压力计。用于测量非腐蚀性气体的微小压力，负压力及压力差，也可用来校准其它压力计，可供实验室和计量单位使用。

一、用途

补偿微压计用于测量非腐蚀性气体，压力范围小于2500pa的正压、负压、及差压的测量，也可用来校准其它压力计。

二、结构简述

补偿微压计由微调部份,水准观测部分,反光镜部分及外壳部分组成.

1.微调部分—由刻有200等分的微调盘,固定在长螺杆上,长螺杆动，水匣作上升或下降运动，在水匣静压可接嘴上装有示度准块，示度准块在度板及字板中间移动来指示出水匣的位移高度。

2.水准观测部分—在观测筒内装有水准头，以观测由动压管受压力后观测筒内液面的变化。

3.反光镜部分由一个反光镜固定在镜壳上，反光镜面反射观测筒内的水准头与液面的接触情况，使水准头尖与其倒影的影尖相接表示微压计读数调整“基点”

4.外壳部分—由壳体及横担支持长螺杆，在壳体上装有水准泡及调节螺钉，以调节微压计的螺杆及动压管的垂直。

主要技术指标

型号 yjb-1500 yjb-2500

规格 -1500~+1500pa -2500~+2500pa

最小分度值 0.01mm 0.01mm

基本误差 $\pm 0.8\text{pa}$ 在负1.5~1.5kpa范围内： $\pm 0.8\text{pa}$

在负2.5~<负1.5kpa范内： $\pm 1.3\text{pa}$ 或在>

1.5~2.5kpa

外形尺寸

(d × h) 230 × 322mm 230 × 422mm

重量 5kg 8kg

精度等级 二等标准

工作环境 温度 20 ± 5

我公司的矿山救生救护产品,主要有氧气呼吸器检验仪,隔绝式正压氧气呼吸器,压缩氧自救器检验仪,正压空气呼吸器,液压起重器,救援起重气垫,快速接管工具,自救器,救生索,发光绳,防爆工具,矿用电工工具,压缩氧自救器,化学氧自救器,自动苏生器,矿用呼救器,保温毯,帆布风障,隔热服,呼吸复苏器救生抛投器,高压脉冲灭火装置,氧气报警仪,一氧化碳报警仪,甲烷报警仪,多参数报警仪,压风供水装置,压风自救装置,气水分离器,氢氧化钙等产品。

联系人：李经理

联系电话：15505475976