

DQJ-50多种气体检测器,CZY-50气体检测仪

产品名称	DQJ-50多种气体检测器,CZY-50气体检测仪
公司名称	济宁市华煤工矿公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-05475976 15505475976

产品详情

dqj-50多种气体检测器,czy-50气体检测仪

多种气体采样器,多种气体检测仪,圆筒形正压式采样器

该产品与多种气体检测管配合使用,可快速测量环境空气中的一氧化碳,二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氨、氧气、氢气等多种气体的浓度。

主要特点及用途:

dqj-50型多种气体检测器,主要用于煤矿井下、冶金、化工、炼焦、煤气站、隧道工程、环境保护及卫生防疫站等部门,作快速测定现场环境空气中的一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氨气、氧气、氢气等多种气体的浓度。时保证安全生产,预防灾害发生的可靠检测仪器。本仪器携带方便,操作简单、快速、灵敏度高,尤其是在立即判明有害气体成分、浓度及有无危险时,是必不可少的有效工具。

采样器的结构与工作原理:

采样器由变换器和活塞筒两大部分组成。活塞头用来抽取和压出气体,变换阀则可以改变气体流动方向或切断气流,当阀门把处于图示与接头同向时,活塞筒与接头相通;当阀门把顺时针方向旋转至与活塞筒同向时,气咀与活塞筒相通;阀门把处于上述两方想直线夹角的角平分线上时(约与活塞筒轴心线夹角 45°),变换阀将活塞筒与外界气体隔断。在拉杆上刻有刻度,可以表示出手柄拉动到某一位置时吸入活塞筒的气体体积(ml)。接头是采样器与检测管之间的联接件。

项目 技术指标

一次导气量 (50 ± 2.5) ml

使用条件 通气阻力 < 20664pa

外形尺寸 30x200mm

重量 0.6kg

我公司的矿山救生救护产品,主要有氧气呼吸器检验仪,隔绝式正压氧气呼吸器,压缩氧自救器检验仪,正压空气呼吸器,液压起重器,救援起重气垫,快速接管工具,自救器,救生索,发光绳,防爆工具,矿用电工工具,压缩氧自救器,化学氧自救器,自动苏生器,矿用呼救器,保温毯,帆布风障,隔热服,呼吸复苏器救生抛投器,高压脉冲灭火装置,氧气报警仪,一氧化碳报警仪,甲烷报警仪,多参数报警仪,压风供水装置,压风自救装置,气水分离器,氢氧化钙等产品。

联系人：李经理

联系电话：15505475976