

工人医院污水处理设备厂家

产品名称	工人医院污水处理设备厂家
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

工人污水处理设备厂家设计原则：

HY型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)初沉池；(2)氧化池；(3)二沉池；(4)池、装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机 工艺设备的控制分为两级：

级是PLC根据预定控制程序和现场实际情况，实行自动控制，无需人为干预(自动)；第二级就是手动控制，当把相应控制柜上的“手动/自动”选择开关打到“手动”时，各设备实现手动操作。手动控制优先级高，此时，PLC控制被屏蔽，现场设备可在就地控制箱或控制柜上实现开、停等人工操作。此种主要是用在设备安装阶段的单台调试或PLC故障时的操作。采用全自动可编程序控制。

该特点是：(1) 设全自动控制及手动控制功能。(2) 水泵与风机能在设置时间内自动交替使用。

(3) 进水泵低水位停止，高水位启动，超警戒水位提供。

(4) 设备停止工作2小时以上，为保持生物膜的活性，风机能定时间歇运行。

(5) 设有过流、过载、断相、短路保护，故障自动切换并声光。

) 风机、水泵需按使用说明书定其；2) 水泵严禁无水空转；3) 检修结束后必须试车24小时以上，无异常情况发生方为正常；4) 在对污水处理设备内部进行检修时必须有两人同时(一人在外观察，另一人在内检修)进行并充分换气，以免窒息，确保安全；5) 在无特殊情况下电控柜不得采用手动控制。/工人污水处理设备厂家备的曝气处理生活小区的污水应当考虑到噪音扰民问题，因此污水处理设备的曝气采用潜水曝气，的鼓风机曝气较为繁琐，需要阀门、仪表和鼓风机等，存在的噪音较大，同时工作量也比较大。采用潜水曝气，由于设备置于水下，因此能够大限度地噪音对小区造成的影响，该技术构造比较简单，堵塞发生率较低。/潜水曝气技术省去较长的风管，增大了氧的转移系数，氧的利用率，污泥活性基质降解常数高于其他活性。在紊动和能量交换作用下，水下曝气机混合室内形成强烈的混掺现象，能够在极短的时间内完成氧由气体向水中的转移，使混合液中活性污泥处于强烈的悬浮状态，生物膜将会直

接受到水和气流的搅动，使生物膜的更新速度加快，始终保持较高的活性。/水下曝气机的后期十分方便，当设备发生故障时，可以利用导轨到池顶上来进行维修。水下曝气机能够根据水质的变化利用控制阀来调节进气量，达到分开或组合曝气与搅拌功能，使水质均匀，减小污泥现象的发生。

/生化反应池的填料 生活小区污水处理中的生化反应池的填料选择多孔球形悬浮填料，材质为高密度聚，相对密度为0.93.这种填料的价格比较便宜，具有便于安装和维修，耐高负荷冲击、使用寿命较长、不易堵塞、处理效果好等优点。吊装式填料的支架为金属材料，长期处于污水中，很容易被腐蚀，从而出现支架倒塌、填料中心绳断裂等现象。/生化反应池采用的填料能够有效避免这些问题的出现。这种填料还可以根据水质的变化情况来填充范围内的填料树立，为的达标排放提供保障。沉淀池与污泥处置 生化处理单元中的悬浮物利用沉淀池来去除，从而实现水和污泥的分离。沉淀池设有反应区，与混凝剂发生混合反应后进入沉淀区，沉淀池采用生流式逆向斜管，斜管的材质采用聚氯，高度为一米，倾角为六十度。/沉淀效率较高、停留时间较短，池容较小。经过沉淀后的污泥，有一部分进入到污泥池，一部分回调节池。到污泥池中的污泥经过、浓缩以及消化减容后，进而利用污泥脱水机进行脱水处理定期进行外运处置。/变配电方案根据全厂负荷分布情况，本工程拟设式

工人污水处理设备厂家应用领域设备应用于办公楼、住宅小区、村庄、集镇等生活污水处理；疗养院、等生活污水处理；宾馆、饭店、商场、高速服务区等生活污水处理；车站、飞、海港码头、船舶等生活污水处理；工厂、矿山、、旅游点、风景区等生活污水处理；没有城市管网的其他生活污水处理。

工人污水处理设备厂家售后服务

潍坊浩宇环保设备有限公司对装置采用全程服务的售后。保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本厂负责免费以旧换新并负责安装；一年后本厂收取低于市场的维修费用，终身提供技术服务；建立安装、日常维修、服务档案,详细记录设备的使用、维修、情况。

- 一、 提供设备的安装技术服务，并免费培训操作人员
- 二、 提供整套设备使用、简易维修及的技术培训。
- 三、 定期现场回访，解决装置运行中遇到的具体问题，防患未然。

我们将在上、技术上考虑装置售后的服务，为少出问题、不出问题提供保障。保修期内：对设备出现的问题，首先解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）设备故障24小时内修复、配件故障6小时内修复、附件故障3小时内修复。维修响应时间不包括路程时间。故障等级分类如下：装置故障：因故障造成整个瘫痪；配件故障：因故障严重影响运行；附件故障：因故障影响的效率，但仍然可以运行。温馨提示：我公司免费向各地非我终端客户提供技术支持，需要更换配件的只按进行收取。

工人污水处理设备厂家

knqNsB46