

# JM-B-3Z智能振动监测保护仪

产品名称	JM-B-3Z智能振动监测保护仪
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:JM-B-3Z 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

JM-B-3Z智能振动监测保护仪 功能1．具有高度智能化，参数设置实现\*\*\*板操作  
2．适宜长期在线监测，安装调试方便简单，无需现场维护 3．具有二级报警开关量输出  
4．具有4~20mA电流模拟量输出 5．量程、报警、危险值任意设置  
6．具有TDM实时信号输出 7．对采样信号自动z/ui大值记忆和查询  
8．振幅和烈度任意切换 9．具有双通道数据采集、控制、显示技术参数 1．显示方式：  
LED数字显示，LCD液晶显示（可选） 2．量程范围：  
频响：1~3KHz（轴振动）/10~300Hz（瓦振动） 振幅：0~500 μm内任意设置（峰-峰值）；  
出厂值为：0~200 μm 烈度：0~50.0mm/s内任意设置（有效值）；  
出厂值为：0~20.0mm/s 3．测量精度：±0.5级，线性误差 1%FS 4．输入信号：ZHJ-2振动速度传感器的信号、CWY-DO-8mm电涡流传感器、ZHJ-3D低频振动传感器信号 5．输出信号：  
电流输出：4~20mA（负载 1K $\Omega$ ） 二级开关量输出：DC 27V/2A 或  
AC250V/5A TDM同步信号输出 6．环境温度：-10~65 $^{\circ}$ C（相对湿度：85%） 7．供电电压：  
AC220V/50Hz $\pm$ 10% 8．安装方式：盘式 9．外形尺寸：常规样式：170mm(长) $\times$ 95mm(高) $\times$ 260mm(深)  
竖式：95mm(长) $\times$ 170mm(高) $\times$ 260mm(深) 10．开孔尺寸：常规样式：152mm(长) $\times$ 77mm(高) 竖式：77mm(长) $\times$ 152mm(高)