

XZD-LG振动监测仪（壁挂式）

产品名称	XZD-LG振动监测仪（壁挂式）
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:XZD-LG 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

XZD-LG壁挂振动表功能说明：

1. 显示功能 轴向位移测量值、报警、停机设定值，可分别在LED数码管上显示。
2. 报警功能 报警、停机、输入信号故障分别由LED发光管指示。
3. 报警延时时间设定功能 报警延时时间调整范围0～3秒，以防止现场干扰引起误报警。
4. 自诊断功能
任何输入系统的故障，如探头磨损，导线接触不良或折断均能检出，同时切断报警、停机输出回路。具备上电，掉电检测功能，同时断开报警输出回路，能有效地抑制监控仪误报警。
5. 输出接口 设有4-20mA电流输出通用接口，可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。

技术参数：传感器输入：HN800型电涡流位移传感器，频响:0～10KHz 显示方式:
3位0.8英寸LED数字显示，准确度:±0.5% 测量范围:-6.0～+6.0mm，量程可选
电流输出：4～20mA或0～10mA，负载 500 报警接点容量：AC220V/3A，DC28V/3A 工作环境:
温度：0～55 相对湿度：95% 工作电源：交流 220VAC±10% 50Hz 功耗 10W 安装方式: 盘式
整机尺寸：160（宽）×80（高）×225（长）mm。SG-2振动传感器KR-939B型风机安全运行监控器，KR-939B3型风机安全监控器，KR-939B4型风机安全监控器，KR-939B4-4型设备安全监控器，KR-32型双通道设备安全监控器，KR-34四通道设备安全监控器，KR-939NCS型风机转速频率表