

金库门 不锈钢金库门制作说明

产品名称	金库门 不锈钢金库门制作说明
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 材质:304不锈钢 或钢质 密闭门锁具:美国沙金机械密码锁 人脸 指纹 虹膜
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

金库门 (博物馆文物库房门) :

执行标准 : GB37481-2019金库门通用技术要求

金库门拥有美观的不锈钢外表, 结构牢固, 开启灵活, 安全保密, 防火、防割、防喷炬、防撞击、防钻

。其主要特点如下 :

一、一边采用全副实心的活动门闩, 它比圆柱形门闩更难破坏, 更安全; 另一边设有固定闩, 当库门关
上时, 门闩伸出嵌入门框内, 固定闩与固定槽互相紧扣, 即使库门门轴受到破坏, 门身也不会脱离门框
, 确保安全。

二、配备三把美国S&G、LG公司制造，经过美国“UL”认证的带钥匙机械密码锁，具有四转盘，密码组合为1亿，根据需要还可配备美国制造的时间锁。

配备三把机械密码锁的金库门，任意开启其中两把锁，门即可开启（即三锁二开）。其优点是：

（a）掌管密码的三人中有两人在场，就可以开启金库门，给工作带来方便；

（b）万一其中一把锁发生故障，开启其余两锁就能开门，不影响正常工作。（根据用户要求也可以设计成三把锁同时开启，金库门才开启的结构）

（c）配备两把美国“S&G”品牌机械密码锁和一把进口时间锁的金库门，其特点是：金库门只能在规定的时间内开启，其余时间任何人、任何方法都不能开启。时间锁有144小时、168小时两种

三、设有安全重锁装置：当库门受到气割破坏时，重锁装置起作用，将门门锁死，即使库门锁定机构被破坏，库门也不被开启。

四、设有提升机构：方便小推车进出金库，也防治蟑螂和小虫进入库内咬坏钱币。

五、门框上设有两个微动开关，一个留给用户连接报警系统；另一个控制库内用电设备的开关，在开关库门的同时，自动开关库内照明。

六、金库内设有全不锈钢日闸门。金库门用在保管箱库是，日闸门可装电动锁，避免人工开锁的麻烦，既方便又安全。

七、防水金库门除具备金库门的各种性能外，还有下列特点：

(1) 门框镶有防水胶边，防止水进入库内。

(2) 门框下设有自动升降踏板，保护防水胶边及让小车方便出入。

(3) 手轮部分设有一步进机构，使门体强力挤压防水胶边，产生防水功能。

八、除主金库门外，还可以设置应急库门。在主金库门发生故障不能开启时，可开启应急库门进入库内排除故障，其厚度与金库门相同，其结构及保险性能与主金库门一致。

九、金库门中门是在金库门的主门体上加装一隐蔽式应急小门，替代传统应急门作用。替代传统应急门作用，主要针对客户场地问题而设计。小门尺寸是550*550，用材厚度和锁具要求和主门一样。