

# 耐高温压滤机滤板

产品名称	耐高温压滤机滤板
公司名称	禹州市兴泰压滤机制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	许昌河南省禹州市古城路口
联系电话	86-03748623186 13803745305

## 产品详情

产品介绍样式:厢式,自动化程度:自动,适用对象:化学药品,滤料类型:纤维,性能:其他,适用范围:化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金 滤板材质: 1、玻璃滤板 玻璃材质滤板就是合成树脂的胶合材质的玻璃钢形式,用玻璃纤维增加其强度。这样的滤板具有以下优点:重量轻而强度高;耐酸、碱、盐等介质的腐蚀,使用时间长;过滤液的温度可以在100 左右,耐热性能好。而它的缺点就是同塑料样,要老化,但比塑料的要缓慢。造价高,玻璃钢的原材料价格昂贵,如:3240环氧酚醛玻璃布板12元/kg,341热态强度环氧玻璃布板17元/kg。 2、塑料滤板 压滤机采用的塑料滤板是改进型的聚丙烯塑料滤板,在其中加入填充剂、增韧剂、防老化剂、抗氧化剂等辅助材料,使其具有很好的优点。这样的压滤机在市场占到了80%以上的份额。这是应为它具有:比玻璃钢的滤板的耐酸碱性能还要好,可以用在浓酸、浓碱的环境下使用;高温环境可以使用,最高的温度达到100~120 ;重量小,使用时间长,在一年以上。 3、橡胶滤板及滤框

橡胶是一种良好的能耐酸碱材料,但它的实用受到温度的局限,一般不大于75 ,而且还有老化现象。产品属性要保证板框压滤机正常运作,板框压滤机的安装调试很重要,所以如何正确安装调试就尤为关键,下面就给大家讲述其如何正确的安装调试。首先板框压滤机应该安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上;支架端不用地脚螺栓,或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧,螺母垫片与机脚座之间留适当间隙,这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。

然后,地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计,地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。其次,压滤机四周应有足够的操作维护空间,板式压紧压滤机要选择适当的位置放置板式站,确保板式站能正常工作。最后,按工作要求放好滤板,布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通道。如是隔膜挤榨式,则布置压缩空气管路。上面的简单介绍,相信对你在板框压滤机的安装调试时有一定的帮助,当然在板框压滤机的安装调试方面还有很多需要注意的地

方,需要你更深入的了解,在这里就不跟大家介绍了。主要用途压滤机适用的范围: 化工:染料、颜料、烧碱、纯碱、氯碱盐泥、白炭黑、皂素、石墨、漂白粉、立得粉、荧光粉、氯酸钾、硫酸钾、硫酸亚铁、氢氧化铁、净水剂(硫酸铝、聚合氯化铝、碱式氯化铝) 医药:抗生素 食品:黄酒、白酒、果汁、饮料、啤酒、酵母、柠檬酸、植物蛋白、植物蜜甜素、葡萄糖、甜菊糖、麦芽糖、淀粉糖、淀粉、米粉、玉米浆、胶、卡拉胶、味精、香料、酱液、口服液、豆奶、海藻。

冶金:金矿、银矿、铜矿、铁矿、锌矿、稀土等粉末选矿。

炼油:白油、香油、轻油、甘油、机械油、植物油。

污水处理:化工污水、冶炼污水、电镀污水、皮革污水、印染污水、酿造污水、制药污水、环境污水。

其他说明一、压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上；支架端不用地脚螺栓，或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧，螺母垫片与机脚座之间留适当间隙，这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。二、液压压滤机，液压站油箱内注入清洁的20#-40#液压用机械油，使用温度  $> -5$  ；如环境温度偏低，可选用相似粘度，低凝点的液压油。液压油须经80-100目滤网加入。推荐阅读>>>板框压滤机结构特点三、地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计，地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜；压滤机四周应有足够的操作维护空间，液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站，确保液压站能正常工作。四、按工作要求放好滤板，布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通道。如是隔膜挤榨式，则布置压缩空气管路。交易说明我厂是国家通用机械行业分离设备的重点企业和专业制造厂，多年来，十分注重产品质量，一次做好、缺陷为零的经营宗旨，信誉至上，以诚服人，免费上门安装调试，培训技术人员，长期跟踪服务，完善的售后服务体系！