

金属探测器AR924+

产品名称	金属探测器AR924+
公司名称	全茂实业发展（上海）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市相城大道100号新尚广场A座622室
联系电话	0512-66185216 13382195033

产品详情

产品介绍本产品采用最新电子技术，内设地平衡线路，他的地平衡模式能除一切“矿化反应”给探测带来的影响，而识别模式能区分被探测到的是有色金属还是黑色金属，大大提高了有效探测的深度及准确率，具有探测深度大、定位准确、分辨率强、操作简单方便的特点。适用范围：本产品除了军事上应用外，还适用于以下多个领域：公安刑事部门快速搜查；检测原理、燃料、食品中的金属杂物；检查邮件行包中的金属物品；检查地下的管道，电缆、考古、探矿；放心隐埋在地下的金银宝物和金属矿物废旧金属收购；矿化反应：由于构成土壤的各种矿物可以使仪器发出信号，在使用旧式地下金属探测器时，随着探头与地面的距离变化仪器的信号也跟着发生变化，若把探头扫过凹凸不平的地面，信号变化就更大了，在土壤结构复杂的地方，土壤引起的信号甚至比金属信号还要大，这种现象叫做“矿化反应”。

产品属性探测提示：LCD显示/声音 可探测距离：1.5m（1*1m的铝板）探测模式：地平衡/识别方式
探测频率：455khz 黑色有色金属辨别：有 持续工作时间：6-10小时 低电提示功能：有 外接耳机插孔：有
灵敏度调节：有 探照灯：有 工作环境：0~60 存储温度：-20~70 电源：2000mA 锂电池
产品净重：2500g 产品尺寸：30*30*113.5cm 包装方式：纸箱包装 其他说明注意：A、如果被识别目标是一块黑色金属的薄板，那将会出现一个比较特别的现象：在探头移近它的边缘时，他的反应就跟黑色金属相同；但当探头正对着薄板中心时，它的反应就跟有色金属一样。B、上述过程中：若遇到感应线圈接触不良时，LCD所有扇形图标闪亮，并且不显示四角形图案，同时喇叭“BI、BI”声，需检查连线接头是否松动。C、在探测过程中，最好先用地平衡方式探测，在已确定存在有金属块的地方，再用识别方式来识别金属的种类，以增加探测的准确性，在初次开机探测前，应把“调节按钮”旋到右边最大处。D、无论采用地平衡式还是识别方式，在探测金属过程中，当LCD上的扇形图标显示到或超过6条时，就应当按上述手动调节平衡的方式进行调节，使该仪器重新回到平衡状态。并且在探测过程中，应该频繁使用手动调节平衡的方法进行调节，最大限度地减小其它因素对正常探测工作的干扰。在此两种方式下，当需要进行消除矿化反应或者识别排除金属的操作时，可按上述方法进行调节。E、金属探测器产生电磁场，如同时使用2个或以上的金属探测器时，请确保探测器距离必须大于10米以上，避免产生干扰而影响探测工作。交易说明买方在收到货品后应根据货品随机文件及制造商所发布的相关正式技术文件要求进行验收，需在7个工作日内完成，逾期等同为买方接收不得退换合同中的产品。