

成都会议矩阵销售|VGA矩阵|RGB矩阵|无杂音、效果好

产品名称	成都会议矩阵销售 VGA矩阵 RGB矩阵 无杂音、效果好
公司名称	成都市宏威视听科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市人民南路四段九号科分院计算所北楼
联系电话	86-02866961129 13308023045

产品详情

成都会议矩阵销售|VGA矩阵|RGB矩阵|无杂音、效果好提供技术支持 销售电话：13308023045 技术参数：
VGA通道 输入端口数 32路 输出端口数 8路 带宽 500MHz（-3dB），满载 切换速度 50ns(最长时间)
信号强度 1V p-p：Y成分视频、S-video，复合视频；0.7V p-p：VGA（电脑信号）；0.3V p-p：R-Y与B-Y成分视频、S-video 信号类型 VGA，RGBHV，RGBS，RGsB，RsGsBs高清晰度电视（HDTV）信噪比
100dB 回波损耗 <-65dB@5MHz 隔离度(串扰) -85dB @10 MHz，-75dB @100 MHz 最大传输延时
水平：50ns；垂直：60ns 最大上升/下降时间 2ns 水平同步频率响应 10KHz-155KHz 垂直同步频率响应
25Hz-180Hz 输入信号电平 1.2伏p-p，5伏p-p（TTL）非线性失真 <0.02%/0.02o（RL=150）
微分相位I/O <1.28度，3.58MHz 微分增益误差 0.1%，3.58-4.43MHz 输入助抗 75 输出助抗 75
支持分辨率 高清480i~1080p/640X480~2560X1600（60Hz）控制种类 输入输出接口
HD15PIN（VGA）母头 控制方式 RS-232、红外、键盘面板、触摸屏、中控系统、以太网控制（可选）
控制协议 9600 波特，8位，1个停止位，无奇偶校验 串行控制接口 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND 控制程序
《MCONSM》同步通道 同步通道输入电平 TTL 同步通道输出电平 TTL 同步通道输入阻抗 10K
同步通道输出阻抗 33 同步极性 跟随输入