

厦门氙灯耐气候试验机，厂家专业生产，全国销售

产品名称	厦门氙灯耐气候试验机，厂家专业生产，全国销售
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

产品详情

厦门氙灯耐气候试验机，厂家专业生产，全国销售 产品用途：DESN（B）氙灯耐气候试验机是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段，也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。产品特点：

通风冷却装置：氙灯耐气候试验机温度通风冷却系统由温控仪自动控制。

淋雨系统：设备的淋雨系统由水泵，时间继电器，喷嘴等组成部分，喷洒周期可调。

控制黑板温度计采用无线传输技术，有效提高了控制精度。

氙灯耐气候试验机采用光纤传输测量氙灯辐射强度，避免因温度原因导致测量值误差的问题。

氙灯冷却用水采用冷冻机组，水可循环使用，降低了设备运行和维护费用。

试样架以1r/min的速度围绕光源旋转，在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST. 装置:为了记录每次试验工作时间，设备在操作面板上设有定时器，可对设备时间进行控制，定时结束设备即自动关闭。保护装置:为了使氙弧灯能正常工作，不致损坏，本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外（即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的）并在运转过程中如果发生冷却水故障工作不正常时，氙灯自动熄灭，全机停止工作的保护设施。技术参数 1、氙灯耐气候试验机型号：DESN-500B（水冷） 2、交流380V/50Hz，总功率10KW 3、氙灯功率：4.5KW（水冷型全太阳能光谱长弧氙灯）寿命: 1200小时 4、氙灯辐射强度：（290-800nm）550W/m2 5、触发器功率4.5KW工作电压交流220V电流27±3A. 6、试验黑板温度：50±3（最高可到100） 7、温度均匀度：≤3 8、试样旋转筐转速：≤5r±2/min 9、弧中心至试样的距离:476~482mm有效暴晒面积 6400cm2 10、工作室尺寸：800×800×800mm 11、时间设定：999999分钟 12、温度可控范围：常温~100度 13、灯管：国产 2012年厦门德仪设备公司主营产品：高低温交变湿热试验箱、高低温交变试验箱、高低温湿热试验箱、高低温试验箱、三箱式温度冲击试验箱、二箱式冷热冲击试验机、恒温恒湿试验箱、低温恒温恒湿箱、低温低湿箱、低温恒温箱、大型恒温恒湿室、大型高低温交变试验箱、换气式老化试验箱、换气式老化试验机、氙灯耐气候试验机、紫外线老化试验箱、紫外灯耐候老化试验机、臭氧老化试验箱、箱式淋雨试验箱 IPX3/4、防水试验机IPX3/4、摆管淋雨试验装置IPX3/4、强冲水试验装置IPX5/6、防浸水试验装置IPX7/8、砂尘试验箱、防尘试验机、盐雾试验箱、大型盐雾试验箱、盐雾试验机、耐黄变试验箱、单翼跌落试验机、双翼跌落试验机、零跌落试验机、手机跌落试验机、全自动手机跌落试验机、门式微机万能材料试验机、门式液晶显示拉力试验机、单柱电脑式拉力试验机、单柱液晶显示拉力试验机、振动试验机、电磁振动试验台、调频扫频振动试验台、模拟汽车运输振动试验台、纸箱抗压强度试验机、电子超低湿干燥箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱等环境试验设备。 联系方式：俞小姐

