

# PZ73W-800度高温灰渣闸阀、耐高温刀闸阀、高温气力输灰阀

产品名称	PZ73W-800度高温灰渣闸阀、耐高温刀闸阀、高温气力输灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-10NR 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR手动PZ73W-800度高温灰渣闸阀、耐高温刀闸阀、高温气力输灰阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

?????

??????—??????????

????—????????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????????

????—???????

PZ73W-800????????????????????????????????

GB/T 12221-2005 GB/T 9113 GB/T 12224-2005 GB/T 13927-2008

PZ73W-800度高温灰渣闸阀、耐高温刀闸阀、高温气力输灰阀特点：

手动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000℃左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

PZ73W-800度高温灰渣闸阀、耐高温刀闸阀、高温气力输灰阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000	1000	纸浆、污水、渣水混和

PZ73W-800度高温灰渣闸阀、耐高温刀闸阀、高温气力输灰阀主要零部件材质：

阀体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、合金

PZ73W-800度高温灰渣闸阀、耐高温刀闸阀、高温气力输灰阀主要外形及连接尺寸 (mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600

800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680
1000	216	1220	1160	1115	3100	28-M30	700