河北刀片刺绳厂家供应刺丝滚笼刀片刺网

产品名称	河北刀片刺绳厂家供应刺丝滚笼刀片刺网
公司名称	太原市万柏林区冀发筛网经销部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:乐博 型号:BTO-22 产地:河北安平
公司地址	太原市万柏林区珍锦隆装饰城内东一排北1号
联系电话	086-0318-7728121 13932896277

产品详情

河北刀片刺绳厂家供应刺丝滚笼刀片刺网

刀片刺绳（razor barbed wire）也称为刀片刺丝、刀片刺网，是一种防护网。刀片刺绳具有美观、经济实用、防阻效果好、施工便利等特点，目前，刀片刺绳已被应用于许多国家的工矿企业、园林公寓、边防哨所、军事领域、建筑物和其他国家的安全设施。

刀片刺绳由热镀锌钢板或不锈钢薄板冲压出尖锐的刀片状，高张力镀锌钢丝或者不锈钢丝做芯线组合而成的阻绝器材。由于刺网造形不易触摸，因而能达到极好的防护隔离效果。产品的主要材质有镀锌板和不锈钢板。

刀片刺绳按照安装方法不同可分为：(蛇腹式)
螺旋式刀片刺绳，直线型刀片刺绳，平板式刀片刺绳，刀片刺绳焊接网等。

刀片刺绳大略分为螺旋型、直线型、螺旋交叉型三种形式。

刀片刺绳主要使用在场地边缘、各种交通设施道路的保护分离、森林保护区、部门、岗哨地等等需安全警戒的场地。

(1)、刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)、刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB300?6.5mm高线钢丝加工。

(3)、刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用?2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立

柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。

(4)、刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

乐博金属丝网制品有限公司是生产刀片刺绳中有实力的刀片刺绳厂家