

学校操场玻璃篮球架 独臂移动式 可用于室外球场 工程施工

产品名称	学校操场玻璃篮球架 独臂移动式 可用于室外球场 工程施工
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县望树镇工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

1、基础面处理：基面要求平整度好，无裂缝、脱层等现象，沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的，先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥面，再用清水冲洗干净，清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。然后要在其表面滚涂一道封闭底漆，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘接强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。填缝处理硅pu球场填缝胶为单组份水固化材料，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝之前要先将混凝土伸缩缝清理干净，并打上一道单组份封闭底漆，对部分特别凹陷的部位可用填缝胶材料及胶料进行修补。

2、缓冲层和加强层施工：把材料用带齿镟刀将材料涂刮于基面上在基面上采用薄涂多遍的方法施工，并根据设计要求控制涂层的厚度。

3、面漆层施工硅pu球场面漆为双组份材料，由a组份固化剂加上b组份色浆组成，待塑胶涂层干固后，将两种材料混合均匀，然后加入止滑粉，将材料充分搅拌均匀后用滚筒施工。该面漆具有耐磨防滑、耐候性优异的性能，并可根据球场不同的功能区分出不同的颜色。

4、划线：按球场的设计方案，用黄色或白色标线漆划出球场的各区域。

五、施工注意事项:

1、如采用水泥混凝土作为聚氨酯塑胶球场基础，必须在混凝土下面做防潮处理。

2、在室外施工时要注意天气的变化，雨天及10℃以下不宜施工。

3、夏天在室外施工时应避免高温时间施工。

4、材料应密封存放在远离火源的地方。