

国家标准：GB/T 1730 《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》测试要求

产品名称	国家标准：GB/T 1730 《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 1730-2007	色漆和清漆 摆杆阻尼试验	Paints and varnishes - Pendulum damping test	现行	2008-1730-

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 1730-1993	漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验	Determination of hardness of the paint films--Pendulum damping test	废止	1993-1730-

本标准是色漆、清漆及相关产品的取样和试验方法系列标准之一。本标准规定了在单层或多层的色漆、清漆及相关产品的涂层上进行摆杆阻尼试验的标准条件。

Test Item 测试名称: GB/T 1730 色漆和清漆摆杆阻尼试验

Test Requirements 测试要求:

1. 科尼格摆杆硬度2. B方法, 双摆法

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 90mm x 120mm x 3pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期:
常规服务 Regular service 10 working days

Report Summary 报告摘要: