

建杰牌工业型煤粘合剂冷热强度好

产品名称	建杰牌工业型煤粘合剂冷热强度好
公司名称	达州建杰新型材料科技有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:建杰牌 型号:KF04 产地:四川达州
公司地址	四川省达州市达川区百马产业新区一号厂房2号 办公室（注册地址）
联系电话	18623716464

产品详情

建杰牌工业型煤粘合剂由高分子环保材料制成，具有免烘干、粘接力强、成型率高、冷强度好、绿色环保、无烟无味等特点，专用于工业型煤、民用型煤、烧烤碳、取暖碳等一系列煤粉或炭粉中。

产品特点：

- 1.免烘干：生球不用通过烘干工艺，室温放置时，干强度8-12h 40 kg以上，30h 60kg以上。
- 2.使用方便：粘合剂和其他粉料混匀后，加水搅匀后冷压成型即可。
- 3.粘接力强：粘接力强、流动性好，在煤粒表面易分散。
- 4.成型率高：冷强度高，能满足型煤要求。
- 5.降低成本：添加量小，使用方便，人力需求量少，冷压成型，工艺简单，设备投资少，降低生产成本。
- 6.绿色环保：无任何有害化学制品添加，绿色环保，设备无腐蚀，不增灰分，不降热值，不阻燃，无烟无味。
- 7.使用效果好：每吨生产球团20-25吨，成型率98%，湿球2米落下完整，冷强度50 kg/球。

产品指标：

表1粘合剂的技术要求

项目	指标
外观	白色或淡黄色粉末
细度（60目通过率）/（%）	90.0
水分/（%）	10.0
pH值	7.0-9.0
堆积密度/（g/L）	1000 ± 300
粘度/（mPa.s）	10

推荐使用方法：

1.直接加入干粉：将粘结剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例一般为100:4。根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2.将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。

3.搅拌均匀后，即可冷压压球。

以上方法仅供参考，客户可根据实际需要进行添加。