

## PA66 R513H(泛达)美国奥升德

产品名称	PA66 R513H(泛达)美国奥升德
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥升德PA66代理商 型号:R513H 特性:泛达集团
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光，力学强度较高，耐应力开裂性好，是性的PA，自润滑性优良，仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛，耐热性也较好（尼龙66热分解温度高于350 ，脆化温度- 30 ），属自熄性材料，化学稳定性好，尤其耐油性，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，加炭黑可提高耐候性；吸水性大（大气中平衡吸水率为2.5%），因而尺寸稳定性差，成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接。

PA66美国奥升德 R533H

PA66美国奥升德 R533

PA66美国奥升德 R530H

PA66美国奥升德 R525H

PA66美国奥升德 R513H

PA66美国奥升德 R228

PA66美国奥升德 R220

PA66美国奥升德 M346

PA66美国奥升德 M344

PA66美国奥升德 ECO 315

PA66美国奥升德 909

PA66美国奥升德 67B

高滑动/增韧级PA66美国奥升德R513H

高滑动/增韧级PA66广泛应用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于体育用品、日用品等