

音叉式料位计辽阳固体自动化仪表

产品名称	音叉式料位计辽阳固体自动化仪表
公司名称	辽阳（固体流量计）自动化仪表集团
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号
联系电话	0419-2122560 13352349933

产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。用途 UZYK - 11、12型音叉料位控制器是用于检测各种非粘性干燥的粉状及小颗粒固体物料,做为高、低料位控制和报警的一种高灵敏度检测仪表,广泛应用于食品、粮食加工、轻工、建材、医药、塑料等工业以及冶金企业的铸造型砂、小铁粒、各种金属粉末等料位控制。特点 仪表无可动部分,并具有防腐、灵敏度高和安装方便等特点。主要技术参数

环境温度: -25 ~ 65 ,相对湿度不大于90%; 叉体材料: 不锈钢或不锈钢喷四氟;

供电电源: 220V 50Hz 消耗功率: 5w 输出讯号: 两组常开常闭接点 接点容量: 250V?AC,5A
寿命: 25万次; 30V?DC,5A 寿命: 100万次 物料容重: 0.03g/cm³ 物料颗粒最大外形尺寸 10mm

音叉侧面最大负荷不大于4kg?m 容器中最大耐压: 1.0MPa 介质温度: -25 ~ 150

连接法兰: JB/T81-94 DN100 PN1.0 音叉阻尼延时: 不大于2秒 音叉尖端振幅: 0.5mm

音叉自由延时: 不大于7秒 工作介质: 介质为非粘性物料

环境振动频率: 工作在振动频率不大于25Hz全振幅不大于0.1mm场所 订货须知 订货时必须注明:

音叉料位控制器的型号 注明L的长度,不注明按标准型供货 测量介质名称,工作压力,工作温度
包装: 本公司包装精良,采用木质结构箱包装,保障运输过程中不会对产品有任何影响。

售后服务: 本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。