

承德硅pu篮球场厂家石家庄公司 5mm用量

产品名称	承德硅pu篮球场厂家石家庄公司 5mm用量
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

球场施工工艺

1、基础面处理：基础面要求平坦度好，无裂缝、脱层等现象，如是旧地上应先将地上污物磨去。

2、丙烯酸底涂层：先将地上清洗洁净，没有明水是做底涂层。将丙烯酸液料和活性粉料搅拌均匀，底层涂刮以薄为宜。

3、丙烯酸中涂层：将液料和粉料搅拌均匀，涂刮3-4层，既将基础面找平又做成缓冲底层。

4、丙烯酸面漆涂层：在丙烯酸中涂层上两遍丙烯酸面漆，做成色彩美丽、耐候性好的面层。如需做成色彩配搭的则按图纸规划的色彩施工。

5、划线：用丙烯酸专用划线漆划线，线条要求平直顺滑、无虚边，各功用区均按规范差异。

基本条件

(a)、施工温度：地表温度应该在15—45度范围内。

(b)、混凝土湿度（地表湿度）：5%以下或按塑料薄膜法测定，薄膜下不出现水珠或混凝土表面变黑。

(c)、施工时间：挑选晴朗、无雾、相对湿度比较小的气候。

丙烯酸球场

弹性丙烯酸面层（弹性丙烯酸球场面层厚度3-5mm，可适用于沥青底层或高质量的混凝土底层）

- 1、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成，具有优异的耐性，并能够隐蔽因基础发生的纤细裂缝；
- 2、具有的减震功用，减轻打球者脚部和腿部遭到的颤抖(特别合适非选手及休闲文娱)；
- 3、具有极强的抗紫外线功用，室内、室外场所均可运用；
- 4、适于各种气候条件，运用寿命长；
- 5、可提供多种弹性等级供挑选；
- 6、保护保养便利；
- 7、色彩多样，色泽朴素，耐久不褪；

篮球场施工步骤

- (1)、按要 求查验地基、处理地基并处理好伸缩缝。
- (2)、根据规划要求和施工方案中的塑胶运用配比，装备少数的塑胶，进行摊铺头验，以确认施工方案和查验地基的处理状况。
- (3)、丈量温度、湿度等参数并做好记载。
- (4)、画好施工线作好每的施工方案。
- (5)、调整刮平设备的标尺，按要 求刮平施工。