

# 国标准:GB/T 24537 《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》测试要求

产品名称	国标准:GB/T 24537 《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 24537-2009	坠落防护 带柔性导轨的自锁器	Personal fall protection equipment - Guided type fall arrester including a flexible anchor line	现行	2010-

本标准规定了带柔性导轨的自锁器的技术要求、测试方法、检验规则及标识。本标准适用于体重及负重之和不大于100kg的人员使用的带柔性导轨的自锁器,当使用者的总质量(包括其工具和装备)超过100kg时,应征询制造商的意见,并经测试合格后方可使用。

[标准全文查看/下载](#)

Test Item 测试名称: GB/T 24537 带柔性导轨的自锁器

Test Requirement 测试要求 :

整体静态负荷整体动态负荷导轨静态负荷耐腐蚀性能可靠性特殊环境下的锁止性能(适用特殊型)标识

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准(方法) / Test Method tecert.com
坠落防护 带柔性导轨的自锁器 GB/T	一般要求	坠落防护 带柔性导轨的自锁器 GB/T 24537-2009

24537-2009	整体静态负荷性能	坠落防护 带柔性导轨的自锁器 GB/T 24537-2009
	整体动态负荷性能	安全带测试方法 GB/T 6096-2009 4.8
	导轨静态负荷性能	坠落防护 带柔性导轨的自锁器 GB/T 24537-2009
	耐腐蚀性能	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012
	可靠性	坠落防护 带柔性导轨的自锁器 GB/T 24537-2009
	特殊环境下的锁止性能	坠落防护 带柔性导轨的自锁器 GB/T 24537-2009

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 20pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 30 working days

Report Summary 报告摘要: