

# GD-IAI 阵列音柱 高保真扬声器 专业会议演讲体育馆电影院室内户外 高密磁

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | GD-IAI 阵列音柱 高保真扬声器<br>专业会议演讲体育馆电影院室内户外 高密磁 |
| 公司名称 | 广东中省广智能科技有限公司                              |
| 价格   | .00/件                                      |
| 规格参数 | 品牌:GD-IAI<br>型号:NA-4300<br>产地:广东           |
| 公司地址 | 广州市天河区天河北路892号9楼                           |
| 联系电话 | 18922156142                                |

## 产品详情

### 产品描述

阵列音柱线条优美、美观时尚，完美融合各种建筑空间，可选黑色/白色；

采用玻璃纤维和ABS混合材料强化箱体，配合铝制网罩，坚固耐用；

采用恒定波束技术，解决传统会议室扬声器投射与干扰、声场不均匀、容易引起啸叫等难题；

采用独特的低频心型扩散技术，高音清脆悦耳、音色表现自然厚实、低音饱满，产品适用于各种类型的语言类扩声系统及各种建筑的音频扩声系统，如会议室、宴会厅、体育馆、影院、礼堂等场所；

采用高保真喇叭单元，人声还原度极高；

采用4只3寸高性能驱动单元；

可选配IPx4防水级别的UV防水浸涂漆，也可以选用UL94V-0阻燃级别的材料，达到室内、户外的安装要求

### 产品参数

驱动单元：4x3"高密磁；灵敏度（1W/1m）：95dB；最大声压级（1W/1m）：123dB；频率响应：150Hz~14kHz（-6dB），80Hz~20kHz（-10dB）；覆盖角度：水平>120°，垂直>20°；灵敏度：1.25V；输入阻抗：20k 平衡/10k 非平衡；内置D类数字功放：2x100W；内置一路平衡音源输入：凤凰端子；电源要求（C8电源插座）：AC110-240V/50-60Hz；安装孔：10 x M6；安装系统：智能安装支架/嵌入式安装支架；颜色：黑色/白色；尺寸：100x530x150mm（W x H x D）；净重：4kg