

# 西门子代理商电源一级代理

产品名称	西门子代理商电源一级代理
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

公司本着“ 以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进 ”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，湖南西控公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。湖南西控自动化设备有公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS 可编程控制器

1、 SIMATIC S7 系列PLC、 S7200、 s71200、 S7300、 S7400、 ET200

2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等

3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、 2.\*\*、 3A、 \*\*、 10A、 20A、 40A

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377

SIEMENS 交、直流传动装置

1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 ECO

MIDASTER系列：MDV

6SE70系列（FC、 VC、 SC）

2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列

SIEMENS link28">数控 伺服

- 1、840D、802S/C、802SL、828D 801D ：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
- 2、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128主要优势产品西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。

含运费含16%增值税

概述

CU310?2 PN 和 CU310?2 DP 控制单元

CU310?2 控制单元用于 SINAMICS S120 (AC/AC) 的通信和开环/闭环控制功能，与 PM340 电源模块组合形成功能强大的单机驱动。对于现场总线通信，提供有 PROFINET (PN) 和 PROFIBUS (DP) 型。

CU310-2 控制单元标配有以下接头和接口：

现场总线接口

CU310?2 PN:1 个 PROFINET 接口，带有 PROFIdrive V4 配置文件的 2 个端口（RJ45 插座）
CU310?2 DP:1 个采用 PROFIdrive V4 行规的 PROFIBUS 接口

1 个用于与 DRIVE-CLiQ 电机或其它 DRIVE-CLiQ 设备（如编码器单元或端子模块）通信的 DRIVE-CLiQ 接口
1 编码器分析功能，用于分析以下编码器信号
增量式编码器 TTL/HTL
SSI 编码器，无增量信号

1 个 PE（保护用地线）连接
1 个电子装置电源接口，通过 24 V DC 电源连接器连接
1 点温度传感器输入（KTY84?130 或 PTC）
3 个可设置参数的故障安全（可与固件 V4.5 或*高版本结合使用）数字量输入（隔离）或 6 个可设置参数的数字量输入（隔离）。通过 PROFIsafe，可将故障安全数字量输入连接到上位控制器。
5 个可设置参数的数字量输入（隔离）
1 个可设置参数的故障安全（可与固件 V4.5 或*高版本结合使用）数字量输出（浮置）或一个数字量输出（浮置）1)
8 个可设置参数的双向数字量输入/输出（非浮置）1)
1 个模拟量输入，±10 V（分辨率：12 位 + 符号）或 ±20 mA（11 位 + 符号）
1 个用于调试和诊断的以太网接口（RJ45 接口）
1 个 CF 卡插槽，该卡中存储了固件和参数
1 个 PM-IF 接口，用于与块型功率模块的通信

3 个测试接口和一个用于调试的参考接地；
1 个 BOP20 基本型操作员面板接口

服务器端1 ) 点击Windows开始菜单?管理工具?本地用户和组2 )  
创建一个新用户或者使用默认Administrator,为用户分配Administrators , SIMATIC HMI和  
SUSER\$

西门子PLC总代理商图6

客户机端检查客户机的登陆用户是否属于Administrators , SIMATIC HMI和 SUSER\$

注意：

> Windows登陆用户必须有密码，否则会造成用户权限的限制>  
禁用来宾（ Guest ）用户的访问

2.2

客户机类型介绍WinCC的客户机对服务器的访问方式可以分为多用户系统和分布式系统