

秦皇岛篮球场施工厂家河北秦皇岛球场材料硅pu材料5mm视频

产品名称	秦皇岛篮球场施工厂家河北秦皇岛球场材料硅pu材料5mm视频
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

一、篮球场的场地规则：篮球场标准界线和尺寸：比赛场区为28米×15米的长方形。其四周至少有2--3米宽的无障碍区。比赛场区上空有无障碍空间从地面量起至少高7米，其间不得有任何障碍物。国际篮联性比赛场地边线外的无障碍区至少宽4米，端线外至少宽8米，比赛场地上空的无障碍空间至少12.5米高。长边的界线称边线，短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰，线宽为0.05米。从边线的中点画一平行端线的横线称中线。中线应向两侧边线外各延长0.015米。以中线的中点为圆心，以1.80米为半径（半径从圆周的外沿量起），画一个圆圈称中圈。三分投篮区是由场上两条拱形-出的地面区域。在此区域外投篮得三分。从罚球线两端画两条至距离端线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫-区，它的作用是：球在本队控制时，-本队队员在对方-区内停留的时间不得超过3秒钟。罚球区是-区加上以罚球线中点为圆心、以1.80米为半径向-区外所画的半圆区域，它是执行罚球的区域。界线颜色：白色 球场颜色：球场区内和缓冲区域需用不同颜色分别。常规主场为绿色，附场为红色。场地分为室内外两种，室内场地可与排球场地合用 室外场地一般要求长轴南北向塑胶篮球场又称全天候运动篮球场，基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯预聚体、混合-、废轮胎橡胶、epdm橡胶粒或p u颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶篮球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶篮球场是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上-全天候室内外运动场地坪材料。

塑胶篮球场铺设的-条件1.足够的场地空间2.土质场表面应平整塑胶篮球场规格-篮球比赛和篮球锦标赛的比赛场地长度为28米，宽15米，其他比赛长度可减少4米，宽度减少2米，要求其变动互相成比例。塑胶篮球场的丈量从界线的内沿量起。

所有新建塑胶篮球场均应符合国际篮联要求：长28米，宽15米。-或障碍物的高度至少应为7米。长边的界线称边线，短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05米(5厘米)。从边线的中点画一平行端线的横线称中线。中线应向两侧边线外各延长0.15米(15厘米)。以中线的中点为圆心，以1.80米为半径（半径从圆周的外沿量起），画一个圆圈称中圈。三分投篮区是由场上两条拱形-出的地面区域。在此区域外投篮得三分。从罚球线两端画两条线至距离端

线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫-

区。它的作用是：球在本队控制时，-本队队员在对方-区内停留的时间不得超过3秒钟。

太原塑胶球场施工-太原塑胶篮球场施工奥康体育 罚球区是-

区加上以罚球线中点为圆心、以1.80米为半径向-区外所画的半圆区域，它是执行罚球的区域。

塑胶篮球场地要求平整，不要有突起和小坑，日常要维护好，画线要清晰。塑胶篮球场灯光 灯光照明比赛场地的灯光，至少应为1500勒克斯，这个光度是从球场上方1米处测量的。灯光应符合电视转播的要求。

。塑胶篮球场工艺简图 平整的水泥砣、沥青砣或大理石基础层（干透）***清扫场地 *** 底胶配料 ***

混合搅拌 *** 摊铺 *** 消泡 *** 固化 *** 面胶配料 *** 混合搅拌 *** 摊铺 *** 消泡 *** 撒颗粒 *** 回收胶粒 ***

滚胶 *** 测量画线 *** 检测点线 *** 竣工塑胶篮球场铺装工艺说明首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砣基础需酸洗）。

底胶铺装：铺装底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。

按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。