

百度推荐|发光字边条 --led发光字边条批发--选择华迅

产品名称	百度推荐 发光字边条 --led发光字边条批发--选择华迅
公司名称	河北华迅橡胶制品有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	
公司地址	河北邢台市清河县城西工业园区38号
联系电话	0319-8055365 13293132806

产品详情

百度推荐led发光字边条 --led发光字边条批发--选择华迅百度推荐led发光字材料

---发光字边条批发LED亚克力发光字边条 亚克力（ACRYLIC）新型立体材料发光字是一种特殊的有机玻璃。由于其优异的强韧性及良好透光性，早期曾被用于制造飞机的挡风玻璃和坦克的视野镜。现代的亚克力材料表面覆涂了高强度紫外线吸收剂并拥有丰富多彩的颜色，夜间色彩艳丽并极具穿透力，晒雨淋，使用寿命长达十年以上，是目前国际上最流行的户外标识招牌制造材料之一。在巴黎、纽约、东京等国际大都市的繁华商业区，处处可见亚克力标识产品的亮丽身影，为无数国际知名企业品牌形象增添无穷魅力。在我国，亚克力标识招牌产品的使用尚属初期阶段，但随着麦当劳、肯德基等国际知名企业的示范性使用，在上海北京等地已有越来越多的企业钟情于以亚克力为面板材料的内置光源标识产品。

LED亚克力发光字由亚克力面板、发光字箱体、及发光字光源三部分组成。亚克力发光字的特性：

- 1.采用新型聚脂材料,经热曲成型或平面镶边,金属托底内置光源,极具视觉冲击力。
- 2.耐候性:面板涂覆高浓度紫外线吸收剂,金属底座喷涂进口汽车漆,可保长久耐候,永不褪色,使用年限长达5~8年。
- 3.耐久性:产品对内置光源具有良好的保护,延长光源产品使用寿命。
- 4.合理性:合理性设计,防雨防潮;开启式结构,便于维修。
- 5.耐冲击性:是玻璃产品的200倍,几乎没有断裂的危险。
- 6.透光性:高达93%,透光极佳、光线柔和、璀璨夺目。
- 7.耐燃性:不自燃并具自熄性。
- 8.美观性:工艺精美,全字体呈镜面效果,底座无褶皱,无接缝,所有铆固件不外露。
- 9.节能性:透光性能好,相应减少光源产品,省电,降低使用成本。一/制作工艺根据制作方案,开吸塑专用模具。通常尺寸在2.5mx2.5m以内的发光字可使用3mm百亚克力板,采用分段拼接,起鼓高度2.2-3cm。尺寸在2.5mx2.5m以上的发光字建议使用5mm厚亚克力板,起鼓高度2-3cm

发光字（壳型字）字盒：发光字字盒就其加工精细程度可分为普通模式和精细模式。1.

普通模式发光字箱体：2. 材料选择：冷轧板、铝板、不锈钢板、镀锌板;3. 制作工艺通常尺寸在1.5m（延长米）以下的发光字箱体建议立邦使用0.8mm厚冷轧板，箱体底面使用1mm厚冷轧板。尺寸在1.5m（延长米）以上的发光字箱体立邦使用1.2mm厚冷轧板，箱体底面使用1.5mm厚冷轧板。底面与立邦焊接完成之后进行喷漆或烤漆处理。立邦高度一般为10-12mm。此种模式多用于户外，视觉距离在20m以上。4

. 精细模式发光字箱体：材料选择：冷轧板、铝板、不锈