

PG58舒尔话筒专卖

产品名称	PG58舒尔话筒专卖
公司名称	北京中科华索电子科技有限公司
价格	460.00/只
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青镇金雅园小区5号楼底商
联系电话	010-51507416 13381226581

产品详情

具有针对性的频率响应十分平滑且范围宽广。专门针对人声应用进行了调校。心形拾音模式可以从话筒前方拾取大部分声音，还可从侧面拾取部分声音。在高音量设置下受反馈的影响较小。动圈话筒头中具有一个基本的、坚固耐用的线圈。处理极高的音量电平而无失真。含有钕磁铁的话筒头适用于高输出电平。内部减震架可以降低拿握噪声。耐用的金属结构。适用于舞台控制的 On/off 开关。经过加固的球形钢网罩可以避免磨损和破坏。带有的“砰砰”声过滤器可以降低呼吸爆音和风噪声。

PG58-QTR 包括 4.78m (15 英尺) XLR 至 1/4 英寸电缆，话筒夹，5/8 英寸至 3/8 英寸螺纹转接器，存储包

PG58-XLR 包括 4.78m (15 英尺) XLR 至 XLR 电缆，话筒夹，5/8 英寸至 3/8 英寸螺纹转接器，存储包

话筒类型动圈（移动线圈）拾音模式心形（单向）频率响应60 至 15,000

Hz 查看更大的视图极性振膜上的正压会在话筒输出接头的针脚 2 上产生正电压（相对于针脚

3）输出阻抗 (1000 Hz)300 欧姆 灵敏度 (1000 Hz)-53 dBV/Pa，(2.2 mV)，1 Pa=94 dB

声压级电磁交流声灵敏度1 毫奥场 (60 Hz) 中的 26 dB 等效声压级开关内置 On/Off

开关接头三 针专业音频接头（XLR

型公接头）外壳压铸金属手柄，黑色哑光面漆；加固的银色球形钢网罩环境条件该话筒可在 -29 至 57 摄氏度（-20 至 135 华氏度），相对湿度为 0 至 95% 的环境中使用。重量净重：321 g（11.3

盎司）带包装：908 g（2 磅）