

博豪LED投光灯系列

产品名称	博豪LED投光灯系列
公司名称	四川博豪登峰科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都滨江东路158号
联系电话	028-86650602 13540295543

产品详情

产品介绍登峰LED投光灯适用于工矿灯、路灯、厂房、户外广告投射等。产品有7大特点：1.超节能：登峰LED节能环保灯是以发光二极管为光源的新型半导体电子节能灯，其是将电能直接转化为光能，电能有效利用率高达90%。节能效果是目前任何种类的灯所不能比拟的。2.独立性：公司拥有完全自主知识产权，产品具有通用性、便捷性、实惠性等特点。3.多功能：我们的灯可以进行多种的功能的扩充，如音乐LED照明、电子无有线遥控LED照明等。4.长寿命：产品的正常使用寿命是35000小时以上。其他同类产品能达到5000小时以后就可以称为节能灯了。5.高环保：不含铅、汞一类的剧毒，产品温度始终保持在20 左右。6.最安全：低温、固体等特点因此不烫手，不易碎，采用防爆技术。7.更健康：采用温度直流驱动，光源稳定发光，光线柔和，无频闪，保护眼睛；无紫外线、红外线有害复试，保护皮肤。

产品属性规格：U把：353*226*135mm /378*291*121mm/386*291*121mm/428*370*121mm/467*370*121mm
方把：228*291*121mm/433*226*135mm/513*226*135mm/513*303*135mm/593*303*135mm
电源：登峰LED专用驱动电源（专利技术）色温：3200K/4300K/6500K
亮度（同高压钠灯对比）：100W/150W/210W/300W/400W
外壳：高强度金属固件+光学级PMMA透镜+压铸铝件散热 光源：CREE 发光角度：非对称蝠翼形 ± 57 °
适应环境温度：-10-65 ° C 适应电压：AC100-240V 50/60HZ
检测（UL/CE标准）：风洞测试/震动测试/IP测试/静电测试 其他说明服务形式：1.热线技术支持服务：可通过电话、电子邮件、传真等方式，直接与登峰照明技术支持中心联系，及时得到有关及时方面的解答和帮助。2.现场技术支持服务：如需提供现场技术服务，省内24小时，省外72消失即可赶到现场，并以最快速度进行维修或更换，为客户带去满意、快速的优质服务。3.服务管理：我们有专门的归口管理，包括服务信息的收集、传递及处理、评价服务效果、改进服务方案等，保证客户在售前、售中、售后的各种利益。交易说明交易请联系：400-600-6616