

# 杭州市幕墙铝单板喷涂附着力检测 氟碳漆含量检测

产品名称	杭州市幕墙铝单板喷涂附着力检测 氟碳漆含量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

一般都需要做的，铝单板，铝塑板，石材，玻璃，铝型材，钢材，化学螺栓（抗剪，抗拔）四性试验（风压，气密，水密，平面变形）这些都要做的。除非甲方要求不做。

### 二、幕墙铝单板喷涂有哪些涂层？

首先，幕墙铝单板采用优质铝合金板材为基材，经过绿景建材数控折弯等技术成型，表面喷涂氟碳、油漆等装饰性涂料而成的一种新型幕墙材料。

其常用幕墙铝单板厚度为1.5mm，2.0mm，2.5mm，3.0mm，3.5mm，4.0mm，4.5mm，5.0mm，市面上还有少量用户使用5.010.0mm的规格，另外，幕墙铝单板型号为2003、3003状态为H24。

其次，幕墙铝单板常用于户外和室内装修，户外可适用于建筑外墙，户内可用于内墙装修。幕墙铝单板质量轻、硬度强，风格简洁大气，不仅实用，而且美观。现如今大多数的建筑都使用此种材料来做外墙或室内的装饰，该材料使用时间长，回收率非常高，完全称得上是环保绿色建材，非常适合各种建筑使用。

### 三、幕墙铝单板喷漆工艺？

氟碳喷涂工艺多采用多层喷涂，以充分发挥金属漆的耐久性、耐候性的优势。

氟碳喷涂工艺流程为：

1、前处理流程：铝材的去油去污 水洗 碱洗(脱) 水洗 洗 水洗 铬化 水洗 纯水洗

2、喷涂流程：喷底漆 面漆 罩光漆 烘烤(180±5 ) 质检

多层喷涂工艺以三次喷涂(简称三喷)，喷底漆、面漆及罩光漆和二次喷涂(底漆、面漆)。

