

SM58专业话筒舒尔报价

产品名称	SM58专业话筒舒尔报价
公司名称	北京中科华索电子科技有限公司
价格	880.00/只
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青镇金雅园小区5号楼底商
联系电话	010-51507416 13381226581

产品详情

专为人声设计的频率响应，具有明亮的中频区音质和低音衰减

均衡的心形拾音模式可在尽可能降低背景噪声的同时隔离主要音源 气动减震系统可以降低掌握噪声

内置的效果显著的球形风噪声和“砰砰”声过滤器 配有可旋转 180 度的抗断裂支架转接器

出色的舒尔质量、结实性和可靠性 心形（单向）动圈 频率响应：50 至 15,000

Hz类型动圈（移动线圈）频率响应50 至 15,000

Hz 查看更大的视图拾音模式单向（心形），对话筒轴旋转对称，频率均衡灵敏度（1

kHz，开路电压）-54.5 dBV/Pa (1.85 mV)1 Pa = 94 dB

声压级阻抗连接到额定阻抗较低的话筒输入时，额定阻抗为 150 欧姆（有效阻抗为 300

欧姆）极性振膜上的正压会在针脚 2 上产生正电压（相对于针脚 3）接头三针专业音频接头（XLR

型公接头）外壳

深灰色、瓷漆表层压铸金属；哑光表层、银色球形钢网罩外形尺寸请参阅用户指南净重298 克（10.5

盎司）专为人声设计的频率响应，具有明亮的中频区音质和低音衰减

均衡的心形拾音模式可在尽可能降低背景噪声的同时隔离主要音源 气动减震系统可以降低掌握噪声

内置的效果显著的球形风噪声和“砰砰”声过滤器 配有可旋转 180 度的抗断裂支架转接器

出色的舒尔质量、结实性和可靠性 心形（单向）动圈 频率响应：50 至 15,000

Hz类型动圈（移动线圈）频率响应50 至 15,000

Hz 查看更大的视图拾音模式单向（心形），对话筒轴旋转对称，频率均衡灵敏度（1

kHz，开路电压）-54.5 dBV/Pa (1.85 mV)1 Pa = 94 dB

声压级阻抗连接到额定阻抗较低的话筒输入时，额定阻抗为 150 欧姆（有效阻抗为 300

欧姆）极性振膜上的正压会在针脚 2 上产生正电压（相对于针脚 3）接头三针专业音频接头（XLR

型公接头）外壳

深灰色、瓷漆表层压铸金属；哑光表层、银色球形钢网罩外形尺寸请参阅用户指南净重298 克（10.5

盎司）