

浴室洗澡扫码收费系统，浴室插卡水控系统，洗澡插卡机

产品名称	浴室洗澡扫码收费系统，浴室插卡水控系统，洗澡插卡机
公司名称	武汉科芯子电子科技有限公司
价格	230.00/套
规格参数	品牌:卡硕 型号:CM-W662 工作电压:DC12V
公司地址	潘塘街潘塘路141号
联系电话	13545182300

产品详情

IC卡水控机-澡堂淋浴节水器

一、系统结构：

智能卡节水控制系统主要组成：

(1) 机房标准设备：主控制计算机、UPS电源、打印机 (2) 专业
产品：智能卡节水控制器、系统软件、智能卡、管理器、发卡机 (3) 设备：计时型或
计量型节水阀、交流电源箱

硬件连接方式

联网型；应用范围：集中型浴室；操作流程： 1、在水控器上靠卡即显示预扣设定水费，并控制电磁阀打开，水龙头出水；显示的预扣设定水费开始倒计时，用完停水；中途如需停用按水控机上的暂停键即可。 2、在系统设定时间，计算机自动开机收取所有数据； 3、计算机在所有数据交换后，重新下发到各水控机上（持卡人余额、黑名单等）。

1、节水控制器使用环境：有水龙头流水的场所都可以利用控制器达到节水的目的。如：浴室、集体和个

人公寓、开水房等场所使用，产品在设计时充分考虑设备的防水性、安全性、实用性和可操作性等方面的性能。

2、节水控制器节能方式：智能卡节水设备主要用于控制电磁阀,并在用水的同时实现按照时间和流量计费。

3、节水控制器供电：节水控制器由机房或变电处的专用电源供电柜（220V变为12V）统一供电，每台变压器可以给20到40台节水控制器供电，距离要求在500米以内。节水控制机和节水阀是交流12V的安全电压，没有高压和220V交流电压，保证使用者的安全。电磁阀采用低能耗线圈，保证以较低电流工作。

4、节水控制器防水措施：节水控制器外壳使用防水材料设计，数据线的出入口使用防水接头，在底盖和上盖之间使用橡胶圈先压在结合处的槽内，橡胶槽采用迷宫型设计。布线要求和装修同步进行，将线路走在墙内*好，起到安全的作用，如果无法改造墙体，可以利用管道布线。

5、节水控制器收费设置：对每台节水控制器均可以单独设置水量与时间之比，转化为按照时间计算收费的模式，根据客户水压和管径不同设置流量和时间对应表。（单位：元/分钟）也可根据需要按流量设置收费标准。

6、节水控制器主要用途：
水房用水—杜绝浪费 浴室收费—能够在浴室内节约水资源和能源。