

# 安康市宁陕县柴油发电机组出租 24小时服务

产品名称	安康市宁陕县柴油发电机组出租 24小时服务
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

发电机组在运行过程中会产生大量辐射热，所以机房设计中机组的冷却和通风非常重要。只有保证机房内足够的空气流量，及时带走发电机组辐射的热量，才能满足机组正常的工况。若无良好的冷却和通风，会使机组功率折损，并使机组高水温停机，从而影响机组的使用。

发电机组的噪声主要分为排烟噪声、机械噪声和机组振动噪声三部分，针对三部分的噪声，进行环保降噪治理。发电机隔音工程坊必须根据机房的具体情况进行设计和施工。为了保障机组的正常工作，在设计发电机组消音工程时，必须注意以下几个方面：

- 1、进风系统：每台发电机组工作时需要大量的新鲜空气，所以机房有足够的进风。
- 2、排风系统：发电机组工作时，会产生大量的热量，为使发电机组能正常工作，机房环境温度不得超过50摄氏度，而对柴油机很佳工况来说，机房环境温度应低于37.8摄氏度，所经要抽一部分热量出机房。
- 3、安全系统：机房内不得设置燃油知、相箱，不得堆放易燃易爆物品、要配置消防器材。

在声波入射到多孔材料时，即可激起小孔或纤维的空气运动，紧靠孔壁或纤维表面的空气，因孔壁的影响，产生粘滞作用，使声波与多孔材料产生摩擦使声能转化热能，从而得到衰减。机房作为一个相对密闭的环境，进排风口作阻尼消声器，降低噪声的外泄。消声器的消声量可达25dB/m。

来源：[创新互联](#)