

厦门同步熔断高周波包装机

产品名称	厦门同步熔断高周波包装机
公司名称	厦门宏茂兴自动化科技有限公司
价格	.00/元
规格参数	
公司地址	厦门市杏林镇内西里48号
联系电话	0592-6257125 13860469551

产品详情

型号： hm-8kw15t-sa

电源电压： 三相五线： ac 380v

输出功率： 5kw /8kw/10kw

振荡频率： 27.12/40.68mhz ± 0.6%

振荡管型号： 7t85rb

上压板： 300 × 450(mm)

工作台面尺寸： 300 × 500(mm)

上下极间距离： 150 (mm)

行程： 100 (mm)

最大压力： 12t

压缩空气压力： 约6kg

整机特点：

- 1.采用真空电子管，输出功率稳定可靠。
- 2.高灵敏火花过流保护回路。可自动切断高周波压制火花。
- 3.设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低。

同步熔断高周波包装机

4. 设手动调节模具，方便试模。
5. 自动完成熔接过程，提高工作效率。
6. 无级调温加热系统，熔接更快捷。
7. 四角式水平调节，调模简便。
8. 自动过流火花保护系统，增长真空电子管寿命。保护模具损坏。
9. 4kw40.68mhz。5—12kw27.12mhz国际标准工业波段。

10. 台湾“ckc”时间制，精确锁定设置时间。

1. 台湾耐高压硅管。
2. 台湾“airtac”气动元件。
3. 日本“omron”继电器，微动开关。
4. 意大利无极调温系统。

适用范围：

（牙刷包装）同时熔断纸板及吸塑，同时熔断合成皮革各种产品。同时熔断汽车合成皮椅，遮阳板，门板扶手等；同时熔断有布里材料可吸塑及纸卡同时熔断鞋类配件、地垫、商标、手表带、皮带、cd袋、手机擦、热水袋、apet、ptg、p s 吸塑包装。高周波熔断机采用空油压方式，除了适用于一般的p v c 吸塑的熔合外，还适用于各种环保吸塑罩的熔接切边；能解决一般高周波对于p e t g / a p e t 等环保料存在着的难以切边、熔接不牢固的难题；机器设计有手动推拉工作及自动滑台工作两种工作方式，适应面广，是各类出口欧盟方品包装中不可或缺的包装机器；设备一年保修、终身保养。