

# 厦门转盘式高周波包装机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 厦门转盘式高周波包装机              |
| 公司名称 | 厦门宏茂兴自动化科技有限公司           |
| 价格   | .00/元                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 厦门市杏林镇内西里48号             |
| 联系电话 | 0592-6257125 13860469551 |

## 产品详情

### 整机特点：

- 1.采用真空电子管，输出功率稳定可靠。
- 2.高灵敏火花过流保护回路。可自动切断高周波压制火花。
- 3.设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低。
- 4.设手动调节模具，方便试模。
- 5.自动完成熔接过程，提高工作效率。
- 6.无级调温加热系统，熔接更快捷。
- 7.四角式水平调节，调模简便。
- 8.自动过流火花保护系统，增长真空电子管寿命。保护模具损坏。
- 9.4kw40.68mhz。5—12kw27.12mhz国际标准工业波段。
- 10.台湾“ckc”时间制，精确锁定设置时间。
  - 1.台湾耐高压硅管。
  - 2.台湾“airtac”气动元件。
  - 3.日本“omron”继电器，微动开关。
  - 4.意大利无极调温系统。

### 转盘式高周波包装机

### 适用范围：

吸塑包装吹气玩具雨衣雨具皮包手袋文具贴纸真皮压花鞋类商标汽车座垫布类压花 p.v.c折盒等任何p.v.c或p.v.c含量在30%以上之塑料熔接

### 技术参数：

| 机型项目   | hm-5000as            | hm-8000as       |
|--------|----------------------|-----------------|
| 高周输出   | 5kw                  | 8kw             |
| 电源电压   | 380vac 50hz          |                 |
| 电源输入   | 8kva                 | 13kva           |
| 振荡周率   | 27.12mhz or40.68mhz  |                 |
| 电子管    | 7t85rb               | 7t69rb          |
| 加压方式   | 气动                   | 气动              |
| 定筋尺寸   | 400x600              | 600x800         |
| 上下电极间隔 | 250                  | 250             |
| 机械活动距离 | 180                  | 200             |
| 机械尺寸   | 1160x670x1500        | 2630x680 x 1780 |
| 备注     | 为应产品改良之需,如有设计变改,不另通知 |                 |