

岩石砖/通体仿真岩石砖/

产品名称	岩石砖/通体仿真岩石砖/
公司名称	福建省晋江市金庄陶瓷有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	产地:福建 品牌:金庄 规格:6*24 (cm)
公司地址	中国 福建 晋江市 内坑金庄陶瓷有限公司
联系电话	086-059585010240 13799573595

产品详情

产地	福建	品牌	金庄
规格	6*24 (cm)	等级	优等品
耐磨系数	AAA	吸水率	AAA (%)
保养方法	清水	密度	AA (g/m3)
耐磨转数	AAA (转)	表面效果	亚光
风格	中式古典	型号	4666
断裂模数	AAA (Mpa)	抗压强度	AA (Mpa)
功能空间	-	抗冻性	AAA
抗热震性	AAA	贸易属性	厂家直销、批发
耐腐蚀性	AAA	耐污染性	AAA
品种	通体砖	色系	中性色系
适用空间	室内及室外	特殊用途	防滑砖
图案	仿真岩石	系列	e石代

产品包装：

规格 (mm)	片数	面积 (m2)	重量 (kg)
60*240	48	0.6912	11

产品描述：开山砖自然凹凸美感劈开面，突出高档简约的风格，在自然光线的照射落下纤长的阴影效果，高级系列的外墙风格洋溢于所有的变化中。商品留意点：
适用于装点别墅、高档建筑、高级会所等；室内装点：经历辉煌的2011年，陶瓷行业更加成熟，企业更加坚强、更加注重研发创新，通过产品差异化的优势，提升市场竞争力。新年伊始。外墙砖知名企业：福建省晋江金庄陶瓷有限公司便强势推出新产品--劈岩砖。目前开发产品规格60 × 240mm，颜色丰富多样。劈岩砖采用特殊工艺，呈自然凹凸状，自然粗犷的立体效果，真实再现天然岩石的纹理。该产品适用于高档建筑、别墅、生活小区的外墙铺贴及室内装点，具有独特的复古视觉。

产品特点：1、选取多种优质陶瓷原材料，经24小时研磨，除铁、除渣，率先采用天然气干燥技术，保证了原材料的优质纯正；2、采用意大利进口萨克米压机超强高压成型再经1250摄氏度高温烧制而成，造就了金刚石般的硬度与微小的尺度误差，为工程施工提供了一等的质量保证；3、“金庄陶瓷”系列产品的最大特点是，以其极具纯天然石材感的表现效果，凹凸立体感的亚光模面，质感细腻，色调独特美观，是替代天然石材装饰之首选品牌；4、品质保证，表里如一，“绿色环保”，可大范围用于高档住宅、写字楼、学校、医院等市政工程和公共建筑，满足个性化装修、装饰需求；5、公司产品力求完美，在不断探索与进取中使产品拥有“高品质的外观体现”与“无尽的想像空间”，达到自然与完美的统一。

瓷砖市场发展前景：中国近年来房地产业的空前发展，紧紧围绕着房产伴生的建筑外墙瓷砖市场需求巨大。随着中国陶瓷生产工艺和技术迅猛发展，瓷砖市场个性化产品突出，产品发展开始趋向高端。现

在中国瓷砖企业在瞄准高端市场，强调调整产品结构和提高产品附加值的同时，还兼顾行业的整体利益，通过努力提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施，实现可持续发展。

随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端瓷砖产品需求不断扩大。另外，随着基础设施改造、居民住房建设的投资也日益增加，伴随gdp的稳步增长，普通民众的收入也不断增加

，且开始讲究装饰住房，瓷砖等建材商品需求日益上升，未来瓷砖市场前景广阔。

公司简介：公司产品已通过iso9001-2000国际管理体系认证及质量体系双认证，并获得国家ccc安全强制认证，并被中国工程建设协会推荐为“工程建设推荐产品”等认证，是值得大家信赖优质品牌。公司主要生产规格有：

45x145mm、45x195mm、60x20mm、60x240mm、100x200mm、140x280mm、200x400mm等；样式有：平面、云彩、仿石、拉毛、劈开等系列，质量上乘，价格优惠，竭诚欢迎商家询价、商议，前来公司参观、洽谈！

公司网址：www.chenxin868.cn 联系电话：0595-85010240、13799573595 小何 或留言e-mail：a85010240@yahoo.cn 我们将及时与您联系。

瓷砖产品介绍:选择及技术指标要求: 陶瓷砖是一种应用非常广泛的建筑装饰装修材料，主要应用于客厅、卫浴间、厨房、阳台等墙面和地面。陶瓷砖有多种分类方法。按使用场合，陶瓷砖可分为内墙砖、外墙砖、室内地砖、室外地砖等；按陶瓷砖的施釉情况，可分为有釉砖和无釉砖；按功能或釉面装饰风格，又有抗菌砖、防滑砖、仿古砖等；按照国家标准gb/t4100-2006《陶瓷砖》，陶瓷砖首先按成型方法不同分为挤压陶瓷砖和干压陶瓷砖两大类，目前，我国市面上常见的陶瓷砖为干压陶瓷砖。

关键指标

- 1.尺寸偏差指陶瓷砖实际尺寸与工作尺寸之间的相对偏差，另外，陶瓷砖的尺寸检验还包括边直度、直角度、平整度，此3项指标实际上是反映陶瓷砖的变形情况。
- 2.表面质量是对陶瓷砖表面各种缺陷作出了规定并提出要求。作为装饰装修材料，表面质量是最基本的要求。不管是哪一类陶瓷砖，都要求在规定的照度下距离砖表面1m处观察，有表面缺陷的砖数不超过5%。
- 3.吸水率是指陶瓷砖吸水饱和后单位质量的陶瓷砖所吸收的水的质量，用百分比表示。一般来讲，吸水率越低，说明该陶瓷砖的烧结程度越高，机械性能也越好。按照国家标准，吸水率的测定方法分为煮沸法和真空法两种。

- 4.断裂模数和破坏强度是陶瓷砖主要的力学性能指标，断裂模数和破坏强度越高，其力学性能就越好，也就是说砖越结实。
- 5.抗热震性是用来衡量有釉陶瓷砖坯釉结合性能的一项重要指标，其实验方法是整砖在15℃和145℃两种温度之间进行10次循环实验，以不出现炸裂或裂纹为合格。
- 6.耐磨性是指有釉砖釉面耐磨性能的一项指标，按照国标规定，釉面耐磨性的测定是通过釉面上放置研磨介质（符合gb308要求）并旋转，对已磨损的试样和未磨损的试样进行观察对比，评价陶瓷砖耐磨性能。

选购指南

- 1.根据使用范围确定瓷砖类型。若将瓷砖贴至外墙，考虑到我国大部分地区冬天寒冷，应选择吸水率低、抗冻性好的瓷质砖或其他吸水率较低的瓷砖；另外我国许多地区风沙大，应该选择耐污性好、易清洗的有釉砖。若将瓷砖用于铺地，可以考虑强度大、坚硬耐磨的抛光砖或其他耐磨砖。若将瓷砖用于湿度较大的厨房、卫生间墙面上，应考虑吸水率较高，耐污性好，易清洗的陶质砖。
- 2.根据包装标识选择瓷砖类型。对于无厂名、厂址、无执行标准等中文标识者，消费者要谨慎购买，不同包装箱产品编号、批号、色号及工作尺寸应一致，避免混合购买。由于瓷砖生产所需原料中有天然矿物，个别瓷砖品种因选料不合理，放射性可能较高，对居住人群的健康产生潜在危害。因此在选购时，特别是用于室内墙、地面的，应向经销商或生产企业索取产品放射性分类证明，对于符合放射性a类的产品，尽可以放心使用，对于不符合a类的产品应慎重对待。
- 3.对比样品。首先，看产品是否存在缺釉、裂纹、棕眼、斑点等缺陷。不同样品之间色泽是否一致，是否存在不同色号产品混装的情况。将几块样品放在平坦的地面上，看样品尺寸大小是否一致，拼缝是否平直，样品是否翘曲。然后用手掌敲击或两块砖轻轻对敲，如发出金属般亮堂堂的声音，说明样品内在质量较好；若有噪音或发木，说明样品可能存在夹层缺陷，强度可能较低。对于陶质砖，部分企业产品存在背渗现象。可以用水倒在样品的背面，数分钟之后，看有无水印从样品正面渗出。如存在背渗现象，说明样品存在某种内在缺陷。

当然，要准确评价产品的优劣，还需法定检验机构的检测数据才能证明。如果消费者对产品质量有疑问的话，可以向经销商或生产企业索取质量检验报告，或直接委托法定检测机构检验，出具客观数据，维护自己的合法权益。