

广西南宁土工布山东晟坤工程材料

产品名称	广西南宁土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

广西南宁土工布山东晟坤工程材料蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。3：排水4)可根据用户要求生产其它规格产品。大理石结晶操作方法如下：打蜡、抛光，石材翻新、石材补缝、防水、晶面硬化、病变处理、打蜡、抛光、防渗处理等。石材是一种天然、环保的装饰材料，其色彩亮丽、豪华气派，所以对其的保养尤为重要。打蜡就是密封石材表面的一些肉眼看不到的细小孔洞，防止受到灰尘的污染和污渍的渗透，从而延长其使用寿命。清洗地面使用多功能洗地机，配合吸尘吸水机及洗石水等清洁工具和药剂进行清洗。打蜡使用专业打蜡机配合高级石材护理蜡对石材进行打蜡处理。在土工布铺设前先洒一遍沥青粘层油，用量约为04~06kg/m²，再铺土工布，然后在土工布上再洒一层同种类型粘层油，用量约05~06kg/m²。应注意以下几点:(1)建议使用热的沥青粘层油，油温保持在150~170 之间；喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm;(3)粘层油喷洒要均匀，计量要准确。