

南京垃圾场除臭剂 生物滤池处理装置

产品名称	南京垃圾场除臭剂 生物滤池处理装置
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	21860.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

印刷行业主要产品为各种印刷制品，在生产过程中大量使用彩色油墨和有机溶剂，如溶剂型油墨产生的苯、二甲苯、丙酮、丁醇、乙酸乙酯，无苯油墨产生的乙醇、异丙醇或正丙醇、乙酸乙酯或乙酸丁酯等低沸点挥发性有机物，如不安装废气治理设备处理排放，会对环境所造成的严重危害

根据印刷废气处理具体设计，要求和废气类型综合运用各种处理技术，实施综合治理，根据客户不同的要求，制定不同的解决方案，以满足不同场所废气处理的要求。

印刷过程中，使用的油墨主要含有色料、树脂、溶剂、辅助剂等，废气产生的主要在上墨及烘干、复合过程，挥发出来有机溶剂是废气污染的主要来源。印刷废气成分复杂，异味重，易燃易爆，废气未经净化排出后对周边环境较大。

针对印刷废气性质，因此采用双级活性炭吸附处理工艺

印刷厂废气处理工程工艺流程：

印刷厂废气 集气口 主风管 双级活性炭吸附器 离心风机 达标排放

印刷废气处理工艺说说明：

印刷废气气体由风机提供动力，正压或负压进入双级活性炭吸附器塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

水喷淋塔如何选择：

水喷淋塔适应于：打磨，抛光、搅拌、倒料、碎料、开料、锅炉尾气、喷漆等

水喷除尘塔不适应：木屑粉尘、大颗粒烟尘、不溶于水粉尘。

高于60度的废气粉尘，要选用：不锈钢或碳钢材质（厚度有1.2、1.5、2.0mm）

有腐蚀性的粉尘要选用玻璃钢或PP材质（厚度有6、8、10mm）

在废气治理中，废气净化塔是常用的废气处理设备之一，它是连续接触式气液传质设备，其结构简单，主要由填料、塔内件及筒体构成。

填料是废气净化塔填料的核心部分，常用的填料有散装填料和规整填料两大类，前者可以在塔内乱堆，也可以整砌。

废气净化塔内的填料主要采用聚丙烯材料，化学稳定性好，除能被浓硫酸及浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。产品经注塑成复杂结构的优点，有多面空心球形填料、矩鞍形填料、拉西环填料、鲍尔环填料、泰勒花环填料、阶梯环填料、网体填料、规整填料等为主体，增大了比表面积和孔隙率，改善了气液在填料层的分布。产品具有低压降、填料层气液分布均匀，抗污性强。

废气净化填料塔适用于各工业领域的废气粉尘净化处理及黑烟尾气脱硫处理（如：发电机尾气处理、锅

炉尾气处理、喷漆废气漆雾处理，打磨抛光粉尘处理等)。