

乌海氟碳面漆生产厂家联系方式

产品名称	乌海氟碳面漆生产厂家联系方式
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	56.00/元/kg
规格参数	规格:24kg/组 品牌:奥辉 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

乌海氟碳面漆生产厂家联系方式 一、产品特点：

本产品是由氟碳树脂，优质的颜、填料、助剂等组成的二液型涂料。能有效防止多种化学腐蚀介质基面的破坏，使用周期长。有的附着力。硬度高，易清洁，保色性好。能有效防止大气中酸雨的侵蚀。

二、应用范围：

主要用于住宅、酒店、办公楼、学校、体育场馆等建筑外墙涂装。

三、技术要求：

1、漆膜外观 各色

2、闪点 31

3、干燥时间25 表干 20分钟 实干 24小时

- 4、干膜厚度 35 μm
- 5、理论用漆量 约120g/m²
- 6、配比（重量比） 甲：乙=10:1
- 7、稀释剂 氟碳漆稀释剂

四、施工与贮运：

- 1、基面凹凸小于2毫米，无裂缝，无砂眼，含水率小于10%，PH值小于10无空心，无油污、灰尘。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于75%不宜施工。施工温度15 - 25 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。
- 4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。

任何的限制，都是从自己的内心开始的。（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），漆系列（富锌底漆、云铁中间漆、树脂面漆、地坪漆、煤沥青漆、酚醛漆、锌黄底漆），快干丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，氟磺化聚漆，化聚漆，常温马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌，树脂干料系列（油性醇酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性水性催干剂）等产品，品种多，应用范围广，多色可选，承接山东济宁周边区域地坪漆包工包料施工，如有需要，敬请咨询详谈。

[鄂尔多斯氟碳面漆国标产品生产厂家](#)