

郑州马弗炉|郑州一体化智能马弗炉厂家报价

产品名称	郑州马弗炉 郑州一体化智能马弗炉厂家报价
公司名称	全自动量热仪鹤壁市恒科仪器仪表有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	鹤壁河南省鹤壁市山城区汤河街28号
联系电话	0392-2197699 13938179446

产品详情

马弗炉系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用，高温马福炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

一体化智能马弗炉的适用范围：

- (1) 热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
- (2) 医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。
- (3) 分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
- (4) 煤质分析：用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。

一体化智能马弗炉功能特点：

- 从炉膛内两侧和顶部三面加热，确保温度分布均匀。双层炉壳结构稳定；炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。采用优质的真空纤维炉膛保温效果好，升温速度快，节能节电显著，与传统马弗炉相比，节约时间1/2，节约电能2/3。可用于快速测定煤的灰分和煤的挥发份，固定碳。
- 符合国标（GB212-2008）的标准要求。升温速度快。（<20min升到900C）
- 采用上炉体下控温的一体化结构，外形新颖美观。
- 进口炉膛炉丝为含钼长寿命高温丝。
- 耐火保温材料为轻质化环保节能型的多晶莫来石纤维。

一体化智能马弗炉的技术参数：

- 工作电压：AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz
- 温度范围：0 -1100 测温精度：± 3 控温精度：± 10
- 升温速度：900 < 20min
- 整机功率：3.5KW
- 工作室尺寸：300x200x120mm
- 外形尺寸：540x605x680mm
- 重量：65kg

煤质分析仪-煤的工业分析仪系列产品（档次由高到低）

- 全自动工业分析仪 GYFX-8000(双炉，双进口天平)
- 自动工业分析仪 GYFX-6000(双炉，单进口天平)
- 红外煤质快速分析仪 GYFX-3000(单炉，单进口天平)
- 智能马弗炉 XL-2000(进口炉膛炉丝)
- 一体化智能马弗炉 XL-2000(进口炉膛炉丝)
- 灰挥测试仪 MF-2000(进口炉膛炉丝)
- 快速灰化炉 HKKH-3000(连升温加做灰分共40min)
- 箱型高温炉（马弗炉），电阻炉（有不锈钢，皱纹漆）xl-1-4
- 微电脑时温程控仪 WSWK-5（数显温度控制器SWK-2）
- 快速灰分测定仪 HF-2A
- 数显鼓风干燥箱 101系列（有不锈钢内胆）