

螺旋输送机常用的规格型号

产品名称	螺旋输送机常用的规格型号
公司名称	泊头市臻钢好环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	臻钢好:臻钢好 可以定制:可以定制 泊头:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市王武镇新建伯李庄村
联系电话	0317-8090994 18632733709

产品详情

螺旋输送机机主要用于输送粉末、颗粒物料，可水平、倾斜、垂直布置，今天就常见的螺旋给料机型号、规格、尺寸进行图片配比说明，带您更直接地了解螺旋输送机。

GX型螺旋输送机适合输送颗粒度较小和粉状物料，不适宜输送易变质、黏性和易结块的物料，倾角小于20°，具有可多点装卸物料、密封性好、操作简单、成本低等特点。详细技术参数图如下：

型号 螺旋直径(mm) 螺杆转速(rpm) 输送量(m/h) 输送距离(m)

GX160 160 100~160 2.2~8.3 3~30

GX200 200 100~160 4.7~21.6 3~30

GX250 250 100~160 8.9~40.8 3~30

GX315 315 100~160 12.3~55.7 3~30

GX400 400 90~135 16.7~74.8 3~30

GX500 500 90~135 27.2~121.2 3~30

LS型螺旋输送机是一种倾斜式输送设备，主要用于输送粉状或颗粒状物料。其结构简单、重量轻、操作可靠，适用于水泥、电力、冶金等行业的输送工作。

参数表：

型号 螺旋直径(mm) 倾角角度(°) 输送量(m/h) 输送距离(m)

LS160 160 0~60 1.9~15.7 1~200

LS200 200 0~60 3.6~26.8 1~200

LS250 250 0~60 6.5~49.7 1~200

LS315 315 0~60 9.4~78.3 1~200

LS400 400 0~60 12.2~111 1~200

LS500 500 0~60 19.8~191 1~200