

C-6280铜合金

产品名称	C-6280铜合金
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:国产/进口 型号:C-6280铜合金 规格:齐全
公司地址	广东省深圳市坪山新区宝龙工业区
联系电话	15989540608

产品详情

C-6280铜合金

C-6280铝青铜应用:

建筑:重型建筑设备

紧固件:旋转

工业:轴承、轴套、齿轮空白、齿轮、活塞环、泵体、泵叶轮、阀体、阀

蒸汽管道:配件

所提供的物理性质(CDA)

我们的规：棒料，可以订做各种铜管，小铜套，铜板。大小规格都可以订做，可以零切。

C-6280铝青铜力学性能：

抗拉强度 b (MPa)： 200

屈服强度 (MPa)： 90

伸长率 5 (%) : 13

C-6280

C-6280铝青铜热处理规范：加热温度1188~1220 ；浇注温度1150~1200 。

熔点-液相线1832 ° f 1000 ° C

熔点-固相1570 ° f 854 ° C

密度0.318磅/ in³ 68 ° f 8.8通用/立方厘米20 ° C

比重8.80 8.80

导电性12%在68 ° f 0.069 MegaSiemens /厘米20 ° C

热导率43.2 Btu · 英尺/(hr · ft² · ° F)在68 ° F 74.8 W / 20 ° C

热膨胀系数10.0 · 每10⁻⁶ ° F(68 ° -392 ° F)17.3 · 每10⁻⁶ ° C(-200 ° 20 ° C)

比热容0.090 Btu /磅/ ° F(68 ° F 377.1 J /公斤293 ° C

弹性模量在张力14000 ksi 96500 MPa

磁导率* 1.0 1.0

加入技术适用性

焊接好

钎焊好

氧乙炔焊公平

气体保护电弧焊公平