

天津同轴电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 天津同轴电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂-信号电缆 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 13831665981 13831665981 |

产品详情

用途：用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。

执行标准：Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》。

SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。SYV 75-5-1 (A、B、C)

S:射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A：64编B：96编C：128编

75：75欧姆5：线径为5MM1：代表单芯。

SYV电缆的作用：监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内*可以用SYV75-5。

SYV电缆的使用环境：设备的支架连线，闭路电视（CCTV），共用天线系统（MATV）以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的高精密视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75欧姆，这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号**化的衰减特性发生在77欧姆。在低功率应用中，材料及设计决定了电缆的**阻抗为75欧姆。

同轴电缆规格型号

| 规格型号 | 内导体 | 绝缘外径 | 成品外径 |
|----------|----------|------|------|
| SYV-50-2 | 1 × 0.68 | 2.2 | 4 |

| | | | |
|-----------|-----------|------|------|
| SYV-50-3 | 1 × 0.9 | 2.95 | 5.8 |
| SYV-50-5 | 1 × 1.4 | 4.8 | 7.9 |
| SYV-50-7 | 7 × 0.75 | 7.25 | 11 |
| SYV-50-9 | 7 × 0.95 | 9 | 12.2 |
| SYV-50-12 | 7 × 1.15 | 11.5 | 15 |
| SYV-50-15 | 7 × 1.54 | 15 | 19 |
| SYV-50-17 | 19 × 1.04 | 17.3 | 22 |
| SYV-75-3 | 7 × 0.17 | 3 | 5 |
| SYV-75-4 | 1 × 0.59 | 5.7 | 6 |
| SYV-75-5 | 1 × 0.75 | 4.8 | 7.9 |
| SYV-75-7 | 1 × 1.15 | 7.25 | 10.3 |
| SYV-75-9 | 1 × 1.37 | 9 | 12.2 |
| SYV-75-12 | 7 × 0.63 | 11.5 | 15 |
| SYV-75-15 | 7 × 0.82 | 15 | 19 |
| SYV-75-17 | 1 × 2.7 | 17.3 | 22.7 |
| SYV-100-7 | 1 × 0.60 | 7.25 | 10.3 |