

HZS50混凝土搅拌站

产品名称	HZS50混凝土搅拌站
公司名称	济南昌河机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南工业园区
联系电话	0531-86594512 15267895635

产品详情

混凝土搅拌站的工作原理骨料由配料站骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量，计量方式为单独计量，计量好后由平皮带经斜皮带机送至搅拌机www.yanggongjixie.com上部的待料斗;同时水泥及粉煤灰由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进行计量，水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送到各自的计量斗中进行计量，各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令使各运转部件停止工作，并发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌，拌料完成后(搅拌时间延时可调)打开搅拌机的卸料门，将混凝土经卸料门，将混凝土经卸料门卸至搅拌运输车中，然后进入下一个工作循环。HZS50混凝土搅拌站该型号设备的理论生产率每小时50立方米;配备搅拌主机为JS1000型强制式搅拌机，配料机型号为PLD1600型，螺旋输送机为LSY219型。;该类型搅拌站是一种在一台配料机供应一台搅拌机的基础上研制的新型一台配料机供应两台搅拌机的一拖二搅拌站，此搅拌站配套优点是：占用资金量少，占用场地小，动用设备少，并且在配料机计量准确的情况下能够生产优质高效的混凝土。配料机和搅拌机循环工作，是桥梁工地、构件公司、大中型搅拌站理想的选购机型。