

# 超声波电热毯机器做CE认证流程

产品名称	超声波电热毯机器做CE认证流程
公司名称	上海图尔齐检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	CE:EMC+MD EMC+LVD:GPSD PPE:CPR
公司地址	上海市金山区吕巷镇建乐路691弄16幢(来创经济园区)
联系电话	13268886117 13268886117

## 产品详情

### 项目介绍

扭矩测试是检测金属紧固件机械性能，包括螺栓、螺钉和螺柱抗扭矩能力。检测目的为了检测螺栓螺母抗扭矩能力。

破坏扭矩是指在该扭矩作用下螺栓螺钉等被剪断时的扭矩。

\*大安装扭矩可以理解为安装时旋紧螺钉可以用的\*大的力。

扭矩试验主要适用于不能进行拉力试验的螺栓和螺钉。

### 参考标准

GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.13-1996 紧固件机械性能 螺栓和螺钉的扭矩试验和破坏扭矩 GB/T 3098.10-1993

紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 ASTM F606/F606M-2016

测定内外螺纹紧固件、垫圈、直接拉力指示器以及铆钉机械性能的标准试验方法 ISO 898-7:1992

紧固件的机械性能.第7部分:公称直径1mm至10mm的螺栓和螺钉的扭力试验和\*小扭矩 ISO 8839:1986

紧固件的机械性能.由非铁金属制成的螺栓,螺钉,螺柱和螺母 GB/T 3098.6-2000 紧固件机械性能

不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 ISO 3506-1:2009 耐腐蚀不锈钢紧固件的机械性能

## 适用产品范围

检测范围：螺丝、螺母、螺栓、螺钉、高强螺栓等等

## 试验方法

所有长度测量的误差应不大于  $\pm 0.05\text{mm}$ 。所有拉力试验，应使用夹头能自动定心的验机，以免试件承受任何横向载荷。进行试验用的下夹头应为淬硬的螺纹夹头，其硬度不应低于45HRC，内螺纹的公差应为5H6G。

上海图尔齐检测认证有限公司是一家为国内外企业，是土耳其NB机构国内办事处，提供进出口检测、技术咨询、产品安全检测与认证的第三方服务机构，也是中国第三方检测认证技术和服务创新的先锋者。积极响应国家经济战略布局，旨在为世界各行各业的厂商提供“一站式”优质快捷的检测认证服务。

从事各种机器设备CE认证指令，欧盟国家机构发证

2006/42/EC CEN EN 792-9:2001+A1:2008

2006/42/EC CEN EN 792-10:2000+A1:2008

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Pa

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Pa  
power tools