

# PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀

产品名称	PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-16C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀PZ973TC-16C DN150 DN200产品概述：

陶瓷刀闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。

1、PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。

2、适用温度 400 。

3执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。

也可根据用户要求定制。

PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀主要性能规范：

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。

2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，长寿命。

3. 阀体腔体结构避免了卡阻、积灰的问题。

4. 驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T

9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢、陶瓷
阀板	不锈钢、陶瓷
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、陶瓷

PZ973TC-10C耐冲刷电动陶瓷刀闸阀、耐磨插板阀、陶瓷排渣阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532