

电动陶瓷刀型闸阀、PZ973TC-16C陶瓷插板阀、耐磨排渣阀

产品名称	电动陶瓷刀型闸阀、PZ973TC-16C陶瓷插板阀、耐磨排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3850.00/件
规格参数	型号:Z973TC-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z973TC-10C电动陶瓷刀型闸阀、PZ973TC-16C陶瓷插板阀、耐磨排渣阀用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。

电动陶瓷刀型闸阀、PZ973TC-16C陶瓷插板阀、耐磨排渣阀闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度*。因此，本阀具有*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。

本阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。本阀采用陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长，结构紧凑可任意角度安装。

电动陶瓷刀型闸阀、PZ973TC-16C陶瓷插板阀、耐磨排渣阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	WCB	6	阀盖	WCB
2	阀座	结构陶瓷	7	填料	柔性石墨

3	阀板	304+结构陶瓷	8	填料压盖	WCB
4	销子	2Cr13	9	支架	WCB
5	阀杆	2Cr13	10	手轮	Qt400

电动陶瓷刀型闸阀、PZ973TC-16C陶瓷插板阀、耐磨排渣阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	b
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180	12
65		46	185	145	120	295	4-M16	180	12
80		46	200	160	135	315	8-M16	220	12
100		52	220	180	155	365	8-M16	220	12
125		56	250	210	185	400	8-M16	230	12
150		56	285	240	210	475	8-M20	280	14
200		60	340	295	265	540	12-M20	360	14
250		68	405	355	320	630	12-M24	360	16
300		78	460	410	375	780	12-M24	400	16
350		90	520	470	435	885	16-M24	400	16
400		90	580	525	485	990	16-M27	400	18
450		90	640	585	545	1100	20-M27	530	18
500		114	715	650	608	1200	20-M30	530	18