

现货供应 黎明吸油过滤器油滤芯IX-160*25W

产品名称	现货供应 黎明吸油过滤器油滤芯IX-160*25W
公司名称	河南鑫远环保科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	黎明:IX-160*25W
公司地址	河南省新乡市红旗区
联系电话	0373-5793790 13043736012

产品详情

吸油滤芯IX-160*25W

ISV系列管路吸油过滤器油滤芯IX-160*25W滤材由专利纤维（粉国产纤维和进口纤维两种）和树脂通过特有工艺制成。具有固定的空隙结构，滤材无脱落。被拦截的污染颗粒不会因压差和流量的脉动而产生“卸料”现象。

ISV系列管路吸油过滤器滤芯IX-160*25W技术参数：

- 1.过滤精度：100 μ m
- 2.公称流量：160L/min
- 2.工作压力：（ MAX ） 21Mpa
- 3.工作介质：一般液压油、润滑油、磷酸酯油、乳化液、水-乙二醇等
- 4.工作温度：-30 ~110
- 5.过滤材料：玻璃纤维
- 6.骨架：不锈钢外骨架

检测标准

- （ 1 ） ISO 2941 滤芯- 滤芯抗破裂性试验方法

(2) ISO 2942 滤芯-液压滤芯结构完整性试验方法

(3) ISO 2943 滤芯- 液压滤芯材料与液体相容性试验方法

(4) ISO 3723 滤芯- 端向符合实验

(5) ISO 3724 滤芯-疲劳特性测定

(6) ISO 3968 滤芯-压差流量特性

(7) ISO 4572 滤芯-测定过滤特性的多次通过法

油滤芯IX-160*25W优势

1.高孔隙率和优良的渗透率，压力损失少，流量大

2.强度高，即使液体强烈冲刷、强烈震动，纤维也不脱落

3.纳污容量大，过滤精度高,更换周期长

4.耐高温耐腐蚀性能优良，在480 可长期使用，耐硝酸、碱、有机溶剂、药品的腐蚀

5.可折波，以增加过滤面积，并可焊接加工