

天津防爆电缆

产品名称	天津防爆电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

用途：本产品专用煤矿，或海上石油平台具有爆炸危险性的以及防爆安全性要求较高的场所，用来传输自动控制信号。

使用条件及产品特点：

额定电压：交流250V；

导体线芯高工作温度：70；

低环境温度：固定敷设：-20；

非固定敷设：0

电缆允许弯曲半径不小于电缆外径不小于电缆外径的8倍；

电缆具有分布参数小，抗外界干扰和线间串扰等特点。

型号：1A-CKWDZ。

规格范围：

二线组：0.5~2.5mm²

三线组：0.75~2.5mm²

四线组：0.75~2.5mm²

推荐的对数：1、2、3、4、5、6(7)、8、9、10、11、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、50(对)。

注：如有特别需要可另行提供数据。

使用注意事项：

尽量考虑使之不受或少受静电感应和电磁场感应影响；

防爆型和非防爆型线路分开敷设，不应有一根导线管或同一电缆管，不宜共用同一线箱或同一线槽，若不可避免时，必须进行有效的隔离；

应使配线不受损伤和保护；

电缆屏蔽层的接地，严格做到单点可靠接地；

电缆在贮存期间应注意成品电缆头密封，防止电缆头受潮而降低绝缘性能，影响使用。