

手动法兰陶瓷刀闸阀、法兰式陶瓷插板阀、法兰耐磨陶瓷闸板阀

产品名称	手动法兰陶瓷刀闸阀、法兰式陶瓷插板阀、法兰耐磨陶瓷闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C手动法兰陶瓷刀闸阀、法兰式陶瓷插板阀、法兰耐磨陶瓷闸板阀料口全流通无阻挡物,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。本阀采用结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长,结构紧凑可任意角度安装。

手动法兰陶瓷刀闸阀、法兰式陶瓷插板阀、法兰耐磨陶瓷闸板阀应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动法兰陶瓷刀闸阀、法兰式陶瓷插板阀、法兰耐磨陶瓷闸板阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	WCB	6	阀盖	WCB
2	阀座	结构陶瓷	7	填料	柔性石墨
3	阀板	304+结构陶瓷	8	填料压盖	WCB
4	销子	2Cr13	9	支架	WCB
5	阀杆	2Cr13	10	手轮	Qt400

手动法兰陶瓷刀闸阀、法兰式陶瓷插板阀、法兰耐磨陶瓷闸板阀应用规范：

连接端尺寸	设计与制造	JB/T 8691
	结构长度	GB/T 15188.2
	法兰尺寸	JB/T 79.1
材料	检验与试验	JB/T 8691
	碳钢	GB/T 12229
	不锈钢	Gb/T 12230
	标志	Gb/T 12220
	供货	Gb/T 12252

手动法兰陶瓷刀闸阀、法兰式陶瓷插板阀、法兰耐磨陶瓷闸板阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	b
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180	12
65		46	185	145	120	295	4-M16	180	12
80		46	200	160	135	315	8-M16	220	12
100		52	220	180	155	365	8-M16	220	12
125		56	250	210	185	400	8-M16	230	12
150		56	285	240	210	475	8-M20	280	14
200		60	340	295	265	540	12-M20	360	14
250		68	405	355	320	630	12-M24	360	16
300		78	460	410	375	780	12-M24	400	16
350		90	520	470	435	885	16-M24	400	16
400		90	580	525	485	990	16-M27	400	18
450		90	640	585	545	1100	20-M27	530	18