

薄型陶瓷排渣阀、耐磨排渣浆液阀、手动陶瓷刀型闸阀

产品名称	薄型陶瓷排渣阀、耐磨排渣浆液阀、手动陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,工程陶瓷
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C 耐磨,对夹式薄型陶瓷排渣阀、耐磨排渣浆液阀、手动陶瓷刀型闸阀产品描述:

陶瓷插板阀/刀型闸阀主要运用于火力发电企业的粉煤灰气力输送系统中,做仓泵出料阀、平衡阀、排气阀、排堵阀,也可用作管路切换阀和灰库卸灰阀。本阀具有密封性能好、耐磨性强、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、使用寿命长的特点。

薄型陶瓷排渣阀、耐磨排渣浆液阀、手动陶瓷刀型闸阀型号编制方法说明

电动耐磨陶瓷刀闸阀(插板阀)PZ943TC 阀门类型代号:“PZ表示往复滑动闸阀
传动形式代号:“9表示电动 连接形式代号:“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接(我厂对夹式阀门自身也配有法兰,和法兰式连接一样) 传动形式代号:“1表示单闸板
密封面材料代号:“H”表示硬质合金密封、“TC”表示陶瓷密封
阀门公称压力:其数值是以“MPa”为单位的公称压力值的10或16倍
阀体材料代号:“C”表示碳钢PZ973TC电动陶瓷插板阀/刀型闸阀技术参数
公称通径:DN40-350(也可根据客户需要定制) 公称压力1.0—1.6MPa
适用温度 400

薄型陶瓷排渣阀、耐磨排渣浆液阀、手动陶瓷刀型闸阀安装、使用要点

1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。

2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。

3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

薄型陶瓷排渣阀、耐磨排渣浆液阀、手动陶瓷刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
700	165	895	840	800	2150	24-M27	600	