

## D341W通风蝶阀

产品名称	D341W通风蝶阀
公司名称	扬州博雷阀业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市邗江区荷叶工业园
联系电话	18005276100

## 产品详情

### D343W

#### D343W不锈钢硬密封蝶阀

采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

#### 【产品特点】

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、阀体不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格碟板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装，便于用户使用。

D343W不锈钢硬密封蝶阀产品型号：D343W-10P、D343W-10R、D343W-10RL、D343W-16P、D343W-16R、D343W-16RL、D343W-25P、D343W-25R、D343W-25RL